



Lector de Tarjetas PROX EM y Contraseñas / Exterior IP65 / Wiegand / Compatible con Cualquier Panel / PEQUEÑO y ESTETICO

SKU: DS-K1801EK Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$353.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de encendido y de estatus <li style='margin-bottom: 5px;'>Con teclado <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Protocolo Wiegand (W26/W34) <li style='margin-bottom: 5px;'>Lectura de tarjetas EM a 125 Khz <li style='margin-bottom: 5px;'>Proteccion IP65 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12Vcc, 0.15A <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plastico <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico: 1.6W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C to +65°C (-4°F to 149°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 87mm x 87mm x 13.3mm (3.43' x 3.43' x 0.52') </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite métodos de autenticación como tarjeta y tarjeta + contraseña </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-top: 20px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Este lector se conecta vía Wiegand a cualquier panel de control de acceso que soporte este protocolo, recomendados los paneles de la misma marca HIKVISION <li style='margin-bottom: 5px;'>Si se considera un panel que NO sea de HIKVISION, la contraseña puede no funcionar, dejando habilitada solamente la apertura por tarjeta <li style='margin-bottom: 5px;'>PROTECCION IP 65 PARA INSTALACION EN EXTERIOR <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con las tarjetas PROX EM a 125 Khz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas sugeridas: ATR11, ATR14, ACCESSISOCARD, ACS, AC7 </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación dual: tarjeta sola o tarjeta + PIN para mayor seguridad
Característica 2	Indicadores LED de estado para diagnóstico visual inmediato
Característica 3	Protocolo Wiegand universal compatible con paneles de control de acceso
Característica 4	Diseño compacto de 13.3 mm para instalación discreta en marcos
Característica 5	Operación en exteriores con protección IP65 contra polvo y agua
Característica 6	Consumo de 1.6W para alimentación eficiente en instalaciones distribuidas