



Lector de Tarjetas PROX EM y Contraseñas / Exterior IP65 / Wiegand / Compatible con Cualquier Panel / PERFIL DELGADO y ESTETICO / Indicador LED

SKU: DS-K1802EK Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$441.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador LED de encendido y de estatus. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con teclado numerico. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta Protocolo Wiegand (W26/W34) <li style='margin-bottom: 5px;*>Lectura de tarjetas EM (Frecuencia: 125 KHz). <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con el estándar ISO 11784/11785. <li style='margin-bottom: 5px;*>Proteccion IP65. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 12Vcc, 0.15A <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo eléctrico: 2W <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C to +65°C (-4°F to 149°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 115.9mm×43.3mm×17mm (4.56'×1.70'×0.67) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3> <div style='font-size: 14px; color: inherit; background-color: rgba(248, 249, 250, 0.5); padding: 15px; border-radius: 8px; margin-top: 10px;*> Protocolo de Wiegand (w26, w34) Bu Zumbador incorporado para identificar el estado de lectura - Estándar IP65 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 15px;*><strong style='color: inherit;*>PROTECCION IP 65 PARA INSTALACION EN EXTERIOR</p> <p style='margin: 0 0 15px;*>Compatible con las tarjetas <strong style='color: inherit;*>PROX EM a 125 Khz.</p> <p style='margin: 0 0 15px;*><strong style='color: inherit;*>Tarjetas sugeridas: ATR11, ATR14, ACCESSISOCARD, AC5, AC7.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Teclado numérico integrado para autenticación de doble factor
Característica 2	Protocolo Wiegand W26/W34 compatible con cualquier panel de control
Característica 3	Protección IP65 para operación confiable en exteriores
Característica 4	Indicador LED y zumbador integrados para retroalimentación visual y auditiva
Característica 5	Diseño de perfil delgado 17 mm (0.67 in) para integración discreta
Característica 6	Bajo consumo 2W para alimentación eficiente en 12 VCC