



Lector de Tarjetas PROX EM y de Códigos QR / Teclado para Contraseña / Compatible con Controladores DSK2600 Series Hikvision / Comunicación RS485 y WIEGAND / IP65

SKU: DS-K1109EKB-QR Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$1,975.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Lector tarjetas Prox EM 125 KHz , c&#oacute;digos QR y Contraseña.<li style='margin-bottom: 5px;-->Teclado integrado para ingreso de contraseña.<li style='margin-bottom: 5px;-->Compatibilidad RS485 y Wiegand para conexi&#oacute;n segura.<li style='margin-bottom: 5px;-->Lectura QR para controladores específicos.<li style='margin-bottom: 5px;-->Tarjeta y contraseña para equipos aut&#oacute;nomos.</div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Protocolos y Comunicaci&#oacute;n</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta protocolo RS-485 y Wiegand (W26, W34)<li style='margin-bottom: 5px;-->Comunicaci&#oacute;n RS-485 para controladores DS-K26 y DS-K27.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Autenticaci&#oacute;n</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Autenticaci&#oacute;n por tarjeta, contraseña y c&#oacute;digo QR.<li style='margin-bottom: 5px;-->Distancia lectura tarjeta M1: &#e50 mm.<li style='margin-bottom: 5px;-->Distancia lectura tarjeta M1 heterom&#oacute;rfica: &#e30 mm.<li style='margin-bottom: 5px;-->Duraci&#oacute;n lectura tarjeta: &#t1 segundo.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones Generales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentaci&#oacute;n: 12 VDC.<li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura operaci&#oacute;n: -40°C a 65°C.<li style='margin-bottom: 5px;-->Humedad operaci&#oacute;n: 0 a 90% (sin condensaci&#oacute;n).<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones: 125 mm × 84.5 mm × 18 mm.<li style='margin-bottom: 5px;-->Protecci&#oacute;n: IP65.<li style='margin-bottom: 5px;-->Instalaci&#oacute;n: Montaje en pared.<li style='margin-bottom: 5px;-->Buzzer: &#t1 segundo.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Lectura de C&#oacute;digos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Formatos de c&#oacute;digos: Code 128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 39, Codebar, Code 9 y UCC/EAN-128.<li style='margin-bottom: 5px;-->Reconocimiento QR: &#t1 segundo.</div><!-- Sección de compatibilidad --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Funci&#oacute;n QR compatible con controladores DS-K26 y DS-K27 por RS-485.<li style='margin-bottom: 5px;-->Tarjeta y contraseña compatibles con cualquier controlador o equipo aut&#oacute;nomo como DS-K1T341CMFW por RS485 o Wiegand.</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación triple: tarjeta, contraseña o código QR
Característica 2	Comunicación dual RS-485 y WIEGAND para integración flexible
Característica 3	Lectura de tarjetas M1 en menos de 1 segundo
Característica 4	Teclado integrado para acceso sin credenciales físicas
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Característica 6	Protección IP65 para instalación en exteriores expuestos