



LECTOR D/TARJETAS Mutiformatos, MIFARE NFC-ID, BLUETOOTH (BLE-ID) con Teclado

SKU: AYH-6355-BT Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$2,194.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Las más poderosas lectoras Inteligentes es la serie AY-HR 6255 de ROSSLARE, Multiformatos para credenciales de 13.56 MHz, característica de salida de multi-format y excelente rango de lectura y uso en cualquier ambiente.</p> </div> <!-- Sección de formatos compatibles --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formatos compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>MIFARE Ultralight / Ultralight C <li style='margin-bottom: 5px;'>MIFARE Classic <li style='margin-bottom: 5px;'>MIFARE Plus S / Plus X <li style='margin-bottom: 5px;'>MIFARE DESFire EV1 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 14443A / ISO 18092 (NFCIP-1) <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 14443B <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 15693 / Felica / Topaz / iClass <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>NFC (pregunte por compatibilidad de equipos) <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>BLUETOOTH </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con AC-015, AC-115, AC215, AC-215IPL, AC-225IPL, AC425IPL y ACB25 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Android 8.0 o superior y versión 4.0 o superior de Bluetooth <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con iOS 8 o superior y versión 4.0 o superior de Bluetooth </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de lectura 3 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida OSDP o Wiegand (seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Wiegand 26 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere 5 cables calibre 22 (120 m máx) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 12 Vcc, 120 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 144.9 x 42.9 x 22.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 126 grms </div> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video demostrativo</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/R59w7vi6sDc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura multiformato 13.56 MHz a 3 cm de distancia
Característica 2	Compatibilidad NFC ISO 14443A/B, 18092 y FeliCa
Característica 3	Conectividad Bluetooth 4.0+ para iOS y Android
Característica 4	Salida dual OSDP y Wiegand para integración flexible
Característica 5	Diseño compacto de 144.9×42.9×22.1 mm y 126 g
Característica 6	Alimentación eficiente 12 VCC a 120 mA