



Lector Enrolador de Escritorio para tarjetas de Proximidad ROSSLARE (125KHZ), Compatible con AXTRAXNG y AXTRAXPRO

SKU: DR12C Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

\$1,355.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='position: relative; background: linear-gradient(to bottom, #595959 0%, #a80007 100%); border-bottom: 6px solid #a80007; border-left: 6px solid #a80007; border-right: 6px solid #a80007; padding: 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ACF44/10062-rosslare.png' alt='Imagen del producto DR12C'> <h2 style='color: black; font-size: 24px; margin-top: -65px;*>DR12C</h2> <h2 style='color: black; font-size: 20px;*>Lector Enrolador de Escritorio para tarjetas de Proximidad ROSSLARE (125 KHz).</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #a80007; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px; color: inherit; text-align: justify;*>El DR-12C es un programador enrolador con interface USB para uso cuando va enrolar usuarios en el software de control de acceso de Rosslare's AxTraxNG.</p> </div> <div style='background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #a80007; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;*> <p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de 5Vcc (USB puerto) 90mA. <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de lectura de 5 cm (2 in). <li style='margin-bottom: 5px;*>Solo para tarjetas 125 KHz, con Wiegand 26-Bit (ROSSLARE). <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo de cable de USB 150 cm (59 in). <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (H x W x D) 123.0 x 70.0 x 16.2 mm (4.9 x 2.8 x 0.7 in). </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #a80007; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistemas Operativos Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Windows 7 (32-Bit and 64-Bit). <li style='margin-bottom: 5px;*>Windows 8 (32-Bit and 64-Bit). <li style='margin-bottom: 5px;*>Windows 10 (32-Bit and 64-Bit). </div> <div style='background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #a80007; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad con AXTRAXNG</h3> <p style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 15px;*>Diferentes enroladores de tarjetas de escritorio Compatible con AXTRAXNG</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para Proximidad 125Khz EM, use el DR12C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para MIFARE 13.56 Mhz use el DR6255. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para UHF 900 - 928 Mhz use el DRU950BT <li style='margin-bottom: 5px;*>Agregue de manera facil una tarjeta o tag al software AXTRAXNG. <p style='margin-top: 15px; font-weight: bold; color: inherit;*>NOTA - Este enrolador solo es compatible con el uso de AXTRAXNG o AXTRAXPRO</p> </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/AbwRn7Q4k3M' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz USB plug-and-play sin drivers adicionales
Característica 2	Consumo ultrabajo de 90 mA por puerto USB
Característica 3	Compatibilidad nativa con Windows 7/8/10
Característica 4	Formato Wiegand 26-bit para integración directa
Característica 5	Cable USB de 150 cm para flexible posicionamiento
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos de escritorio