



Lector Enrolador de Escritorio para tarjetas de Proximidad ROSSLARE (MIFARE 13.56 MHZ), Compatible con AXTRAXNG y AXTRAXPRO

SKU: DR6255 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

\$1,690.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; padding: 20px; box-sizing: border-box; background: linear-gradient(to bottom, #595959, #a80007); border-bottom: 6px solid #a80007; border-left: 6px solid #a80007; border-right: 6px solid #a80007; position: relative;*> <h2 style='color: black; margin-top: -65px; font-size: 24px;*>>DR6255</h2> <h2 style='color: black; font-size: 24px;*>>Lector Enrolador de Escritorio para tarjetas de Proximidad ROSSLARE (MIFARE 13.56 MHz).</h2> </div> <div style='width: 100%; padding: 0 20px; box-sizing: border-box;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #a80007; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;*> <p style='font-size: 16px; color: inherit;*>El DR-6255 es un programador enrolador inteligente de las tarjetas CSN, con interface USB para uso cuando va enrolar usuarios en el software de control de acceso de Rosslare's AxTraxNG. La lectora es parte de la familia de lectoras inteligentes sin contacto multi tecnología.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; width: 100%;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #a80007; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistemas Operativos Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Windows 7 (32-Bit and 64-Bit). <li style='margin-bottom: 5px;*>Windows 8 (32-Bit and 64-Bit). <li style='margin-bottom: 5px;*>Windows 10 (32-Bit and 64-Bit). </div> <div style='width: 100%; background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #a80007; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Enroladores de tarjetas de escritorio Compatible con AXTRAXNG</h3> <p style='font-size: 20px; margin: 20px 0; color: inherit;*>Diferentes enroladores de tarjetas de escritorio Compatible con AXTRAXNG</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para Proximidad 125Khz EM, use el DR12C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para MIFARE 13.56 Mhz use el DR6255. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para UHF 900 - 928 Mhz use el DRU950BT. <p style='margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*>NOTA.- Este enrolador solo es compatible con el uso de AXTRAXNG o AXTRAXPRO.</p> </div> <div style='width: 100%; margin: 40px 0;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/AbwRn7Q4k3M' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura de tarjetas CSN a 5 cm de distancia
Característica 2	Alimentación directa por puerto USB 5VCC
Característica 3	Integración nativa con AXTRAXNG y AXTRAXPRO
Característica 4	Compatibilidad multi-tecnología sin contacto
Característica 5	Formato de salida Wiegand 26-bit estándar
Característica 6	Diseño ultracompacto para escritorio