



Lector enrolador de escritorio para tarjetas mifare

SKU: DE620 Marca: SUPREMA Categoría: Enroladores y Lectores USB

\$3,558.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Aviso de compatibilidad --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> Este enrolador es compatible solo con versión de BIOSTAR2 versión 2.6 o superior </h2> </div> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Lector de sobremesa DUAL contact / contactless y NFC <li style='margin-bottom: 8px;'>Detección automática de la tarjeta <li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión USB <li style='margin-bottom: 8px;'>ISO 14443 A/B, MIFARE, DESFire, ISO18092 NFC </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>CPU: ARM 32-bit Cortex-M3 (72MHz) <li style='margin-bottom: 8px;'>Memoria: 128KBytes Flash / 20KBytes SRAM <li style='margin-bottom: 8px;'>USB: USB 2.0 <li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia: 13.56 Mhz <li style='margin-bottom: 8px;'>Protocolos: ISO 14443 A/B, Mifare, DESFire, ISO 15693, my-d <li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia de lectura: hasta 5 cm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Interficie: 1 contact smart card, ISAM (ISO 7816) <li style='margin-bottom: 8px;'>Indicador: 2 LEDs <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 5 VDC, 150mA (USB Power) <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones (mm): 68 x 120 x 30 <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura operación: -20°C ~ 60°C <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema operativo: Windows 2000, Vista, 7, Linux <li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones RFID: Lectores RFID para pc <li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología RFID: 13,56 MHz </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble interfaz contacto y contactless NFC
Característica 2	Detección automática de tarjeta insertada
Característica 3	Alimentación USB sin adaptador externo
Característica 4	Indicadores LED de estado dual
Característica 5	Compatibilidad multiplataforma Windows y Linux
Característica 6	CPU ARM Cortex-M3 de 72 MHz