



Lector Enrolador de Tarjetas Omnikey 5427CK /Multiformato: PROX, Mifare, iClass, SEOS / 2 Años Garantía

SKU: OMNIKEY-5427 Marca: HID Categoría: Enroladores y Lectores USB

\$4,916.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripci&ocute;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>El lector OMNIKEY® 5427CK de HID Global funciona prácticamente en cualquier ambiente de PC. Independientemente del sistema operativo y del tipo de uso, la interfaz CCID o Teclado Wedge del lector ofrece la soluci&ocute;n ideal sin la necesidad de instalaci&ocute;n y mantenimiento de drivers. Esto elimina los problemas que entraña la gesti&ocute;n del ciclo de vida de softwares complejos en el campo y acelera el plazo de comercializaci&ocute;n.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicaci&ocute;n: USB 2.0 / 12 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>CCID: Implantaci&ocute;n de CCID nativo, que soporta los sistemas operativos WINDOWS®, LINUX® y MAC®<li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnologías: MIFARE ™ Classic 1K / 4K, Ultra Light, Ultra Light C, Plus, MIFARE ™ DESFIRE ™ 0.6, MIFARE ™ DESFIRE™ EV1, iCLASS ®, iCLASS SE/SR, MIFARE SE, DESFire EV1 SE, T=CL, ISO 14443 A con tasa de transmissi&ocute;n de hasta 848 kbps (dependiendo de la tarjeta1), ISO 15693 con tasa de transmissi&ocute;n de hasta 26 kbps (dependiendo de la tarjeta)<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecci&ocute;n: IP54<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 71 x 93 x 16 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 100 g</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Vídeos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Omnikey 5427 CK for DESFire CSN<li style='margin-bottom: 5px;'>iClass SE Encoder Demonstration</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Driver para Android</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hidglobal.cardreadermanager</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación plug-and-play con interfaz CCID sin instalación de drivers
Característica 2	Soporte nativo multiplataforma: Windows, Linux y macOS
Característica 3	Lectura de credenciales PROX, Mifare, iClass y SEOS en un solo dispositivo
Característica 4	Transmisión de datos hasta 848 kbps conforme ISO 14443-A
Característica 5	Protección IP54 para operación confiable en ambientes industriales
Característica 6	Interfaz teclado wedge para integración directa en aplicaciones legacy