



Lector Esclavo de Huella y Proximidad / RS-485 / IP65 / Acero Inoxidable / Exterior / ZKFinger VX10.0

SKU: FR15005 Marca: ZKTECO Categoría: Para Control de Acceso

\$1,941.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Elegante diseño para una instalación empotrada en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de comunicación RS-485 <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa frontal de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta protectora de sensor huellas <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al agua (IP65) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: RS485 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -10°C a 45°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Operación: 20% - 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 121.3 * 77.3 * 38 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión de Algoritmo: ZKFinger VX10.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación: 12 VDC (Fuente de alimentación no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en Standby: 140 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma: Audible (Beep) <li style='margin-bottom: 5px;'>LED: Luz indicadora de tres colores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta RFID 125KHz: ACCESSISOCARD, ACCESSPROXCARD, ACCESKFBPROX <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Controladores: INBIO160L, INBIO260L, INBIO460L </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación RS-485 para integración flexible con controladores
Característica 2	Carcasa de acero inoxidable con diseño elegante empotrable
Característica 3	Clasificación IP65 resistente al agua para exterior
Característica 4	Algoritmo ZKFinger VX10.0 de alta precisión biométrica
Característica 5	Compatibilidad con tarjetas RFID 125 kHz multiformato
Característica 6	LED indicador tricolor y alarma audible integrados