



Lector Esclavo de Huella y Proximidad / RS-485 / IP65 / Sensor Óptico Antirrayaduras / Interior y Exterior

SKU: F12 Marca: ZKTECO - AccessPRO Categoría: Para Control de Acceso

\$1,983.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector para Paneles de Acceso: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>APX2000APX4000 <li style='margin-bottom: 5px;'>INBIO260 / INBIO460 <li style='margin-bottom: 5px;'>INBIO160PRO/INBIO260PRO/ INBIO460PRO <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector Esclavo para Lectores Biométricos: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>F22ID <li style='margin-bottom: 5px;'>XT5 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RS485 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hardware</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de Huella Óptico Antirrayaduras <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador Audiovisual <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector de Proximidad: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia 125 kHz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones Especiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de Protección IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Métodos de Verificación Combinables: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta + Huella <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0 a 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 50 x 102 x 37 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía <li style='margin-bottom: 5px;'>Modalidad Esclavo solo Salida <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas Compatibles <li style='margin-bottom: 5px;'>ATR11, ATR14, ATR261B0, ACCESSISOCARD, ACCESSPROXCARD, ACCESKFBPROX </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Nota Importante</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No aplica para altas de huellas, se necesita enrolador ZK9500 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Soporte Técnico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Sólo se da soporte al software suministrado con el equipo o proporcionado por y siempre y cuando se utilice el mismo motor de base de datos que se incluye. Cualquier otra implementación hacia otro software u otra versión de base de datos, es responsabilidad del integrador o desarrollador a cargo.</p> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación RS-485 para integración estable en red
Característica 2	Protección IP65 para uso en intemperie y polvo
Característica 3	Sensor óptico antirrayaduras de larga durabilidad
Característica 4	Verificación dual: tarjeta de proximidad 125 kHz + huella
Característica 5	Alimentación eficiente 12 VCC/120 mA desde panel
Característica 6	Diseño compacto para montaje discreto interior/ exterior