



Lector Esclavo de Tarjetas de uso en exterior, Multitecnología, NFC y Bluetooth

SKU: XPD2GDB Marca: SUPREMA Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$3,113.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lector Esclavo compatible con serie XPASS S2</p> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>El nuevo Lector compacto de RFID serie XPass D2, optimiza los procesos del sistema de control de acceso centralizados del core station. Utilizando tecnología de Multiformato, instalación de sobreponer y con soporte de una amplia lectura de tarjetas de diversas tecnologías (125kHz / 13.56MHz), incluyendo NFC y BLE. Fabricado de forma robusta bajo el estándar IP65/IP67 soportando polvo y humedad y construido con el nivel de protección contra impactos IK08, agradable y seguro para todos los ambientes de instalación.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>RFID</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta RF: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta Mobile Card: NFC, BLE </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de Protección: IP65, IP67 <li style='margin-bottom: 8px;'>Grado contra Impacto: IK08 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones HW</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>CPU: 80 MHz <li style='margin-bottom: 8px;'>Memoria: 256 KB Flash + 64 KB RAM <li style='margin-bottom: 8px;'>LED: Múltiples colores <li style='margin-bottom: 8px;'>Sonido: Multi-tono <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: Dispositivo: 117g, Bracket: 30g <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 80 x 130 x 25 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>RS-485: 1 salida Slave <li style='margin-bottom: 8px;'>Wiegand: 1 salida <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje: DC 12 V </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con el controlador CS40 y lectores serie XP2</p> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Nota 1.- Algunos lectores XPD2MDB son de versión 01, por lo tanto es importante utilizar el módulo APM que viene en el equipo para tener la función de bluetooth y poder hacer uso de las credenciales móviles de Suprema <li style='margin-bottom: 8px;'>Nota 2.- Los XPD2MDB de versión 02, ya vienen con el módulo bluetooth incorporado por lo cual no necesitan el módulo APM </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual frecuencia 125kHz y 13.56MHz
Característica 2	Soporte NFC y Bluetooth Low Energy para credenciales móviles
Característica 3	Protección IP65/IP67 contra polvo e inmersión en agua
Característica 4	Resistencia a impactos grado IK08 para entornos exigentes
Característica 5	Lectura de múltiples tecnologías MIFARE, DESFire y FeliCa
Característica 6	Diseño compacto para instalación de sobreponer