



Lector Esclavo de Tarjetas de uso en exterior, Multitecnología, NFC y Bluetooth

SKU: XPD2-MDB    Marca: SUPREMA    Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$2,870.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit;'>Lector Esclavo compatible con serie XPASS 2</p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 15px;'> El nuevo Lector compacto de RFID serie XPass D2, optimiza los procesos del sistema de control de acceso centralizados del core station. Utilizando tecnología de Multiformato, instalación de sobreponer y con soporte de una amplia lectura de tarjetas de diversas tecnologías (125kHz / 13.56MHz), incluyendo NFC y BLE. Fabricado de forma robusta bajo el estándar IP65/IP67 soportando polvo y humedad y construido con el nivel de protección contra impactos IK08, agradable y seguro para todos los ambientes de instalación. </p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>RFID</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Soporta RF:</strong> 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Soporta Mobile Card:</strong> NFC, BLE</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Grado de Protección:</strong> IP65, IP67</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Grado contra Impacto:</strong> IK08</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características HW</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>CPU:</strong> 80 MHz</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Memoria:</strong> 256 KB Flash + 64 KB RAM</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>LED:</strong> Múltiples colores</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Sonido:</strong> Multi-tono</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Peso:</strong> Dispositivo: 117g, Bracket: 30g</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Dimensiones:</strong> 48 x 144.7 x 27 mm</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Comunicación:</strong> 1 salida Slave, 1 salida</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Alimentación:</strong> DC 12 V</li> </ul> </div> </div> <!-- Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Algunos lectores XPD2MDB son de versión 01, así que es importante utilizar el módulo APM que viene en el equipo para tener la función de bluetooth y poder hacer uso de las credenciales móviles de Suprema</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Los XPD2MDB de versión 02, ya vienen con el módulo bluetooth incorporado por lo cual no necesitan el módulo APM</li> </ul> </div> <!-- Compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;'>Compatible con el controlador CS40 y lectores serie XP2</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatibilidad multiformato RFID 125kHz y 13.56MHz |
| Característica 2 | Protección IP65/IP67 contra polvo y humedad        |
| Característica 3 | Resistencia IK08 a impactos mecánicos              |
| Característica 4 | Soporte NFC y Bluetooth Low Energy                 |
| Característica 5 | Instalación compacta tipo sobreponer               |
| Característica 6 | Comunicación esclava con salida DC 12V             |