



Lector esclavo MIFARE IP65 / Huella Digital / Lector de Tarjetas de Proximidad MiFare / RS-485 / Interior y Exterior / Requiere Panel de Control de Acceso Serie DS-K26 y DS-K27

SKU: DS-K1201A-MF    Marca: HIKVISION    Categoría: Para Control de Acceso

\$1,505.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/Dispositivos/Banners/BannerIntegracion.jpg' alt='Banner de integración'> </div> <!-- Sección de características en grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: RS485.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de huella + óptico antirrayaduras.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector de tarjetas <strong>MIFARE a 13.56 Mhz</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 9500 huellas.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Métodos de verificación combinables: tarjeta y tarjeta + huella.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 9500 huellas.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de Protección: IP65.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Tarjetas recomendadas: <strong>ACCESSCARM1K, ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K</strong>. <a href='https://www..mx/principal/promociones/tarjetas\_mifare-7359.html?ordenar=Relevancia&pag=1' style='color: #005cb9; text-decoration: none;'>Ver aquí.</a></p> </li> </ul> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc, 120 mA en Operación, se energiza con el panel de acceso.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 62 mm x 132 mm x 44 mm (2,44" x 5,20" x 1,73")</li> </ul> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <p style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Producto de alto rendimiento a prueba de falsificaciones, por su nivel de protección IP65 es adecuado para la instalación al exterior.</p> <p style='margin-bottom: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>El lector es compatible con los paneles de control de acceso de la serie DS-K26XX (para 1, 2 o 4 puertas) y DS-K27.</p> </div> <!-- Consideraciones --> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere enrolador USB modelo <a href='https://www..mx/producto/DS-K1F820F-HIKVISION-141987.html' style='color: #005cb9; text-decoration: none; font-weight: 600;'>DS-K1F820F</a> para dar de alta las huellas.</li> </ul> </div> <!-- Video principal --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/rEW\_n5fS59Y' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Galería de videos --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ORzaq4P7QUK' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HzOq\_JmwOnc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-top: 30px; text-align: center;'> <a href='http://soporte..mx/es/articles/3879039-hikvision-control-de-acceso-lista-de-videos-y-tips-tecnicos' style='display: inline-block;'> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/DSK1T607E/171893-hikvision-controlacceso.png' alt='Control de acceso Hikvision'> </a> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Comunicación RS-485 para integración eficiente con paneles  |
| Característica 2 | Sensor óptico antirrayaduras para lectura confiable         |
| Característica 3 | Capacidad para 9,500 huellas digitales registradas          |
| Característica 4 | Doble verificación: tarjeta sola o tarjeta + huella         |
| Característica 5 | Protección IP65 para instalación interior y exterior        |
| Característica 6 | Operación en climas extremos sin degradación de rendimiento |

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 00:43