



Lector esclavo PROX EM IP65 / Huella Digital / Lector de Tarjetas de Proximidad / RS-485 / Interior y Exterior / Requiere Panel de Control de Acceso DS-K26 Series y DS-K27

SKU: DS-K1201A-EF Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$1,444.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación: RS485 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de huella + óptico antirrayaduras <li style='margin-bottom: 5px;*>Lector de Proximidad con frecuencia 125 Khz PROX EM <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 9500 huellas <li style='margin-bottom: 5px;*>Métodos de verificación combinables: tarjeta y tarjeta + huella <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de Protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Algunas tarjetas compatibles: ATR11, ATR14, ATR261B0, ACCESSISOCARD, ACCESSPROXCARD y ACCESKFBPROX </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc, 120 mA en Operación, se energiza con el panel de acceso <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 62 mm x 132 mm x 44 mm (2,44" x 5,20" x 1,73") </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Producto de alto rendimiento a prueba de falsificaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de protección IP65 adecuado para instalación al exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Lector esclavo DS-K1201AEF compatible con paneles de control de acceso DS-K26XX (1, 2 o 4 puertas) y DS-K27 </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin: 30px 0;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/rEW_n5f559Y' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ORzaq4P7QUK' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HzOQ_JmwOnc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='margin: 30px 0;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación dual: tarjeta o tarjeta + huella digital
Característica 2	Sensor óptico antirrayaduras de alta durabilidad
Característica 3	Capacidad para 9,500 huellas digitales
Característica 4	Operación extrema de -40 °C a +70 °C
Característica 5	Compatible con múltiples formatos de tarjeta EM
Característica 6	Alimentación por panel de control sin fuente adicional