



Lector Multi-tecnologia con detector de cubrebocas- Reconocimiento Facial, Huella, Tarjeta Móvil y lector de RFID(125kHz EM & 13.56 Mhz MIFARE) Compatible con BioStar2, Uso para Control de Acceso y Asistencia

SKU: FSF2ODB Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$36,796.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">FSF2-Rendimiento de reconocimiento facial inigualable gracias a Fusion Matching</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Solucion Sin contacto para el nuevo estandar de la seguridad e higiene <li style="margin-bottom: 5px;">FACESTATION F2 ofrece el mas amplio rango de opciones de autentificacion <li style="margin-bottom: 5px; color: #2880b9;">Incluye la funcion de deteccion del Cubrebocas, y puede ser habilitada como uso obligatorio para dar el acceso a una entrada </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <!-- Video YouTube --> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/MfElItYEEbC" allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Tarjetas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Biometria: Facial <li style="margin-bottom: 5px;">RF Opciones: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa <li style="margin-bottom: 5px;">RF Distancia lectura: EM/MIFARE/DESFire: 50 mm (2"), FeliCa: 30 mm (1.2")
<small>El rango de RF puede variar dependiendo de las condiciones del entorno</small> <li style="margin-bottom: 5px;">Mobile: NFC, BLE </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">General</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">CPU: 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria: 16GB Flash + 2GB RAM <li style="margin-bottom: 5px;">LCD: 7" IPS color LCD <li style="margin-bottom: 5px;">LCD resolucion: 800 x 1280 pixels <li style="margin-bottom: 5px;">Sonido: 16bit <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura Operacion: -20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F) <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad Operacion: 0% ~ 80%, Sin condensar <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 119.8mm x 268.4mm x 49.7mm (4.7" x 10.6" x 1.9") <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 670g (lector), 205g (Bracket) <li style="margin-bottom: 5px;">IP proteccion: IP65 <li style="margin-bottom: 5px;">Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Facial</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia reconocimiento: 0.5m ~ 1.3m (19.7" ~ 51.2") <li style="margin-bottom: 5px;">Altura de reconocimiento: 140cm ~ 190cm (55.1" ~ 74.8") <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de Match: menor que 0.5 sec <li style="margin-bottom: 5px;">Anti-spoofing: Soportado </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Huella</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimension de Imagen: 300 x 400 pixels <li style="margin-bottom: 5px;">Plantilla: SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 <li style="margin-bottom: 5px;">Extractor / Matcher: MINEX certified and compliant <li style="margin-bottom: 5px;">Sensor Certificado: FBI PIV and FBI Mobile ID FAP20 <li style="margin-bottom: 5px;">Deteccion dedo Vivo: Soportado (basado en SW) </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Capacidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Max. User (1:1): 100,000 (Basada en un rostro / huella enrolada por usuario) <li style="margin-bottom: 5px;">Max. User (1:N): Facial: 50,000 / Huella: 100,000 <li style="margin-bottom: 5px;">Eventos de texto Max.: 5,000,000 <li style="margin-bottom: 5px;">Eventos de imagen Max.: 50,000 </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Ethernet: 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX <li style="margin-bottom: 5px;">RS-485: 1 canal Maestro o Esclavo (Seleccionable) <li style="margin-bottom: 5px;">Wiegand: 1 canal Maestro o Esclavo (Seleccionable) <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas TTL: 2 Entradas <li style="margin-bottom: 5px;">Relay: 1 Relay <li style="margin-bottom: 5px;">USB: USB 2.0 (Host) <li style="margin-bottom: 5px;">Tamper: Soportado </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Alimentacion</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: DC 12V ~ DC 24V <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente: 2.5 A <li style="margin-bottom: 5px;"><small>Use un adaptador de 24V/2.5A o un adaptador de 12V/2.5 Amp</small> </div> <!-- Videos adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 500px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/49wsgwo7ZsI" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="flex: 1 1 500px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/3hGG-qCZgf0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador --> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fusion Matching para reconocimiento facial de alta precisión sin contacto físico
Característica 2	Detección obligatoria de cubrebocas configurable para cumplimiento normativo
Característica 3	Autenticación combinada: facial, huella, RFID 125kHz/13.56MHz, NFC y BLE
Característica 4	CPU octa-core 1.8 GHz + 1.4 GHz para procesamiento en tiempo real
Característica 5	Capacidad de 100,000 usuarios y 5,000,000 eventos sin dependencia de servidor
Característica 6	Pantalla táctil LCD 7" 800x1280 para interfaz de usuario intuitiva