



Lector Multiformato R90 (940NTNTEK00000) Diseñado para aplicaciones vehiculares/ Garantía de por Vida

SKU: 940N Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$13,364.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia HID: 940NTNTEK00000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: iClass SEOS, iClass SE, iClass SR, iClass, Mifare Classic, Mifare DESFire, Mobile ID via NFC <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: Wiegand <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance SEOS: 1 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Cableado tipo Pigtail <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 5 a 16 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 30.48 x 30.48 x 3.175 cm </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura SEOS de corto alcance 1 cm para máxima seguridad
Característica 2	Autenticación móvil via NFC sin tarjeta física
Característica 3	Compatibilidad multiformato: iCLASS, MIFARE, DESFire
Característica 4	Salida Wiegand para integración directa con controladores
Característica 5	Rango de voltaje 5-16 VCC para instalaciones vehiculares
Característica 6	Factor de forma compacto para espacios reducidos