



Lector Multitecnolgia de Huella, tarjetas Mifare y móviles a través de Bluetooth

SKU: XS2OAPB Marca: SUPREMA Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$26,228.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Serie X-Station 2</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;*>Es una terminal versátil e inteligente que soporta tarjetas de RFID, acceso móvil y también códigos QR (ver modelo), ofreciendo la más reciente flexibilidad en términos de las opciones de credenciales y diseño del sistema. Equipado con un seguro proceso de inicio, protocolo de supervisión abierta (OSDP) y cámara para eventos de imágenes, X-Station 2 mejora la seguridad mientras resguarda los datos de los usuarios. X-Station 2 es fácil de instalar, el uso y mantenimiento con características como alimentación PoE, interfaz gráfica intuitiva en la amplia pantalla Touchscreen de 4', y grado de protección IP65.</p> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Nota sobre modelo QR --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='padding: 15px; background-color: #fff3cd; border: 1px solid rgba(255, 193, 7, 0.3); border-radius: 8px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Nota: Solo el modelo XS2QDPB lee códigos QR</p> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <!-- Categorías de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <!-- Categoría RFID --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <div style='padding: 12px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;*>RFID</div> <div style='padding: 12px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 15px; margin: 0; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>RF Option: 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2¹ <li style='margin-bottom: 8px;*>Tarjeta móvil: NFC, BLE <li style='margin-bottom: 8px;*>Fingerprint: Soportado² </div> <!-- Categoría Hardware --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <div style='padding: 12px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;*>Hardware</div> <div style='padding: 12px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 15px; margin: 0; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>CPU: 1.5 GHz Quad Core <li style='margin-bottom: 8px;*>Memoria: 16 GB Flash + 1 GB RAM <li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de usuarios: 500,000 <li style='margin-bottom: 8px;*>Eventos: Texto 5,000,000 / Imagen 50,000 <li style='margin-bottom: 8px;*>LCD: 4' IPS color LCD / 480 x 800 píxeles <li style='margin-bottom: 8px;*>Cámara: CMOS 2M píxeles / 1600 x 1200 <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -20°C-50°C (-4°F-122°F) <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 82 mm x 208 mm x 25.9 (53) mm <li style='margin-bottom: 8px;*>Tamper: Soportado <li style='margin-bottom: 8px;*>Certificaciones: KC, CE, FCC (Compliance: RoHS, REACH, WEEE) </div> <!-- Categoría Interfaces --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*> <div style='padding: 12px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;*>Interfaces</div> <div style='padding: 12px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 15px; margin: 0; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Ethernet: Soporta (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) <li style='margin-bottom: 8px;*>RS-485: 1 Maestro o esclavo (seleccionable) <li style='margin-bottom: 8px;*>Wiegand: 1 entrada o salida (seleccionable) <li style='margin-bottom: 8px;*>TTL: 2 entradas <li style='margin-bottom: 8px;*>Relevador: 1 Relevador <li style='margin-bottom: 8px;*>USB: USB 2.0 (Host) <li style='margin-bottom: 8px;*>PoE: Soporta (IEEE 802.3af compliant) <li style='margin-bottom: 8px;*>Grado protección IP: IP65 <li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación: 12 Vcc (Max. 0.8 A) o 24 Vcc (Max. 0.45 A) </div> <!-- Notas al pie --> <div style='margin-top: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*> <p style='font-size: 13px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 8px 0;*>¹</p> Tarjetas DESFire EV2 son soportadas teniendo compatibilidad con versiones anteriores de tarjetas DESFire EV1. CSN y tarjetas inteligentes son compatibles con X-Station 2.</p> <p style='margin: 0;*>²</p> Soporta códigos QR/Barcodes compuestos de hasta 32 cadenas de código ASCII. Códigos QR pueden ser emitidos en Biostar2 de Suprema o sistemas de terceras partes.</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	CPU Quad-Core 1.5 GHz para autenticación ultrarrápida
Característica 2	500,000 usuarios y 5,000,000 eventos sin degradación
Característica 3	Cámara integrada para captura de imagen en eventos de acceso
Característica 4	OSDP para comunicación cifrada y supervisión abierta
Característica 5	Alimentación PoE para instalación simplificada con un solo cable
Característica 6	Interfaz gráfica intuitiva que reduce tiempo de capacitación