



Lector Multitecnolgia de tarjetas Mifare, móviles atraves de Bluetooth

SKU: X52APB Marca: SUPREMA Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$19,615.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> Terminal versátil e inteligente que soporta tarjetas de RFID, acceso móvil y códigos QR, ofreciendo flexibilidad en opciones de credenciales y diseño del sistema. Equipado con un seguro proceso de inicio, protocolo de supervisión abierta (OSDP) y cámara para eventos de imágenes, mejora la seguridad mientras resguarda los datos de los usuarios. Fácil de instalar, usar y mantener con características como alimentación PoE, interfaz gráfica intuitiva en pantalla Touchscreen de 4', y grado de protección IP65. </p> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>RFID</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Opciones: 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2¹, FeliCa <li style='margin-bottom: 5px;*>Tarjeta móvil: NFC, BLE <li style='margin-bottom: 5px;*>QR/Barcode: Soportado² </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Hardware</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CPU: 1.5 GHz Quad Core <li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria: 16 GB Flash + 1 GB RAM <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de usuarios: 500,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Eventos: 5,000,000 de texto / 50,000 de imágenes <li style='margin-bottom: 5px;*>LCD: 4' IPS color LCD / 480 x 800 píxeles <li style='margin-bottom: 5px;*>Cámara: CMOS 2M píxeles / 1600 x 1200 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C-50°C (-4°F-122°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamper: Soportado <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: KC, CE, FCC (Conformidad: RoHS, REACH, WEEE) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaces</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet: Soporta (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) <li style='margin-bottom: 5px;*>RS-485: 1 Maestro o esclavo (seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;*>Wiegand: 1 entrada o salida (seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;*>TTL: 2 entradas <li style='margin-bottom: 5px;*>Relevador: 1 Relevador <li style='margin-bottom: 5px;*>USB: USB 2.0 (Host) <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE: Soporta (IEEE 802.3af compliant) <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección IP: IP65 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc (Max. 0.8 A) o 24 Vcc (Max. 0.45 A) </div> <!-- Notas --> <div style='margin-top: 30px; padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>¹ Tarjetas DESFire EV2 son soportadas teniendo compatibilidad con versiones anteriores de tarjetas DESFire EV1. CSN y tarjetas inteligentes son compatibles con X-Station 2. <li style='margin-bottom: 5px;*>² Soporta códigos QR/Barcodes compuestos de hasta 32 cadenas de código ASCII. Códigos QR pueden ser emitidos en Biostar2 de Suprema o sistemas de terceras partes. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta tarjetas RFID, móviles NFC-BLE y códigos QR
Característica 2	Proceso seguro de inicio con protocolo OSDP
Característica 3	Cámara 2MP integrada para eventos con captura de imágenes
Característica 4	Pantalla táctil IPS de 4 pulgadas con interfaz gráfica intuitiva
Característica 5	Grado de protección IP65 para uso en exteriores
Característica 6	Alimentación PoE para instalación simplificada