



Lector Multitecnolgia de tarjetas Mifare, móviles atraves de Bluetooth y códigos QR

SKU: XS2QDPB Marca: SUPREMA Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$23,328.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'> Terminal inteligente que soporta tarjetas de RFID, acceso móvil y códigos QR, ofreciendo flexibilidad en opciones de credenciales y diseño del sistema. Equipado con proceso seguro de inicio, protocolo de supervisión abierta (OSDP) y cámara para eventos de imágenes, mejora la seguridad mientras resguarda los datos de los usuarios. Fácil de instalar, usar y mantener con características como alimentación PoE, interfaz gráfica intuitiva en pantalla Touchscreen de 4', y grado de protección IP65. </p> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <!-- Categorías de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <!-- RFID --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>RFID</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones: 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta móvil: NFC, BLE <li style='margin-bottom: 5px;'>QR/Barcode: Soportado </div> <!-- Hardware --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: 1.5 GHz Quad Core <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: 16 GB Flash + 1 GB RAM <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de usuarios: 500,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Eventos: 5,000,000 registros / 50,000 imágenes <li style='margin-bottom: 5px;'>LCD: 4' IPS color LCD / 480 x 800 píxeles <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara: CMOS 2M píxeles / 1600 x 1200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C-50°C (-4°F-122°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamper: Soportado <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: KC, CE, FCC (Compliance: RoHS, REACH, WEEE) </div> <!-- Interfaces --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet: 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485: 1 Maestro o esclavo (seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand: 1 entrada o salida (seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;'>TTL: 2 entradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Relevador: 1 Relevador <li style='margin-bottom: 5px;'>USB: USB 2.0 (Host) <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE: IEEE 802.3af compliant <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado IP: IP65 </div> <!-- Especificaciones eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc (Max. 0.8 A) o 24 Vcc (Max. 0.45 A) </div> <!-- Dimensiones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XS2-QDPB: 82 mm x 203 mm x 33.9 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>XS2-APB: 82 mm x 159 mm x 25.9 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>XS2-QAPB: 82 mm x 203 mm x 33.9 mm </div> <!-- Notas --> <div style='margin-top: 30px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 4px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;'> ¹ Tarjetas DESFire EV2 son soportadas teniendo compatibilidad con versiones anteriores de tarjetas DESFire EV1. CSN y tarjetas inteligentes son compatibles con X-Station 2. </p> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> ² Soporta códigos QR/Barcodes compuestos de hasta 32 cadenas de código ASCII. Códigos QR pueden ser emitidos en Biostar2 de Suprema o sistemas de terceras partes. </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta tarjetas MIFARE, DESFire EV1/EV2 y FeliCa
Característica 2	Acceso móvil por NFC y Bluetooth Low Energy
Característica 3	Lectura de códigos QR de hasta 32 cadenas
Característica 4	Protocolo OSDP para supervisión segura integrada
Característica 5	Cámara integrada para captura de eventos visuales
Característica 6	Procesador quad-core 1.5 GHz con 16 GB flash