



Lector para condiciones de identificación vehicular extremas, Autos blindados, Multi-carril, Sin interferencias, TRANSIT ULTIMATE , 2.4 GHZ , Alcance de hasta 10 mts

SKU: 9215689 Marca: NEDAP Categoría: UHF/ RFID

\$90,246.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Video container --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/PqK2TYZBOiQ' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><!-- Main content with flex layout --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación simultánea de vehículos y conductor<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad del objeto hasta 200 km / h (125 mph) en distancia apropiada<li style='margin-bottom: 5px;'>Autenticación de etiquetas basada en encriptación AES<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de lectura ajustable<li style='margin-bottom: 5px;'>Variedad de interfaces de comunicación integradas<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño industrial robusto<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con OSDP v2</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características y Elementos</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 330 x 274 x 140 mm (13 x 10.8 x 5.5 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4 kg (8.82 lbs)<li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP66<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30… +60°C (-22… +140°F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10% ... 93% Humedad relativa, sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 100-240 VAC, 0.3-0.6A (50 - 60 Hz) or 24 VDC, 0.7A<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Wiegand</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>Este lector de gama alta está diseñado para funcionar bien en aplicaciones de alta seguridad, aplicaciones de control de acceso vehicular exigentes y en condiciones ambientales adversas. Las aplicaciones típicas incluyen: acceso de vehículos altamente seguro en aeropuertos, puertos marítimos, minas, bases militares y otras instalaciones donde los vehículos deben asignarse a conductores específicos.</p></div></div></div>

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 14:31