



Lector Proximidad HID MINIPROX (5365EGP00) HID / Garantía de por Vida

SKU: MINIPROX Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$6,454.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia HID: 5365EGP00 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para leer tecnología proximidad HID <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida wiegand <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia 125 KHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador acústico <li style='margin-bottom: 5px;'>LED multicolor <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en interior o exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable pigtail estándar 45 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de color gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Beep encendido, LED normalmente rojo, el LED cambia a verde cuando pasa la tarjeta <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 5 a 16 Vcc, 110 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 15.2 x 4.3 x 2.54 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 108 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: Canadá / UL 294 <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere controlador wiegand para operar: Aquí </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Máximo Alcance de Lectura típica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta ProxCard® II - hasta 5.5' (14 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta ISOProx® II - hasta 5' (12.7 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta DuoProx® II - hasta 5' (12.7 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas Smart ISOProx®/DuoProx® - hasta 5' (12.7 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta Proximity® - hasta 5' (12.7 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta ProxCard Plus® - hasta 2' (5.1 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Llavero codificado ProxKey® II - hasta 2' (5.1 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>MicroProx® Tag - hasta 2.5' (6.4 cm) <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'>*Depende de las condiciones locales de instalación.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con tarjetas HID ProxCard II, ISOProx II y DuoProx II
Característica 2	Indicador visual multicolor con señal acústica integrada para confirmación de acceso
Característica 3	Alimentación flexible 5-16 VCC con bajo consumo de 110 mA
Característica 4	Diseño compacto para montaje en espacios reducidos y múltiples superficies
Característica 5	Operación en interior y exterior con carcasa resistente
Característica 6	Cable pigtail estándar de 45 cm para conexión directa a controladores