



Lector Proximidad PROXPOINT HID (6005BGB00) / Garantía de por Vida

SKU: PROXPOINT Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$2,999.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Referencia HID: 6005BGB00 <li style='margin-bottom: 5px;*>Para leer tecnología proximidad HID <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida wiegand <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia 125 KHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador acústico <li style='margin-bottom: 5px;*>LED multicolor <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en interior o exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable pigtail estándar 45 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa de color gris <li style='margin-bottom: 5px;*>Beep encendido, LED normalmente rojo, el LED cambia a verde cuando pasa la tarjeta <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 5 -16 Vcc, 75 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 7.96 x 4.37 x 1.68 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 75 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado: Canadá / UL 294 <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere controlador wiegand para operar: Aquí </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alcance máximo de lectura</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tarjeta ISOProx® II - hasta 2,5' (6.35 cm) <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 10px;*>*Depende de las condiciones de instalación</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tabla Comparativa entre lectores</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2019/06/04/763cb/tabla_proxHID.jpg' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Comparativa entre Tecnologías</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2017/09/05/91f4f/pacs-apac-card-evolution-ig-.jpg' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida Wiegand estándar para integración con controladores de acceso
Característica 2	Indicador LED multicolor con señalización acústica integrada
Característica 3	Alimentación flexible 5-16 VDC para diversas instalaciones
Característica 4	Lectura hasta 7.6 cm con tarjetas ProxCARD II
Característica 5	Diseño compacto de 7.96 x 4.37 x 1.68 cm para espacios reducidos
Característica 6	Certificación UL 294 para aplicaciones de seguridad en Norteamérica