



Lector R40 con TECLADO SIGNO Estandar Multitecnologia/ 40KTKS-00-000000/ Garantia de Por Vida/ Termina Strip/Wiegand & OSDP

SKU: RS40KFT Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$10,072.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Lector de control de acceso multitecnología con teclado numérico integrado, diseñado para implementaciones que requieren autenticación multifactor mediante PIN + tarjeta. Compatible con credenciales de proximidad, tarjetas inteligentes de alta seguridad y credenciales móviles, ofrece flexibilidad para migraciones tecnológicas graduales. La interfaz dual Wiegand/OSDP v2 facilita la integración con controladores nuevos y legados, mientras que el factor de forma compacto permite instalación en múltiples superficies sin comprometer el diseño arquitectónico. Los indicadores visuales y acústicos proporcionan confirmación inmediata del estado de autenticación al usuario final. Características Generales Lector multitecnología con teclado numérico 2x6 para ingreso de PIN Soporte para tecnologías SEOS, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2 Compatibilidad con credenciales móviles HID Mobile Access con tecnología SEOS Soporte adicional para HID Proximity®, Indala® Proximity, AWID Proximity y EM Proximity Interfaz de salida: Wiegand y OSDP v2 sobre RS-485 semidúplex LED tricolor (rojo/verde/ámbar) e indicador acústico para retroalimentación de estado Diseño compacto para montaje en superficie Desempeño y Conectividad Tecnologías soportadas: SEOS, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2 Credenciales móviles: HID Mobile Access con tecnología SEOS Tecnologías de proximidad: HID Proximity®, Indala® Proximity, AWID Proximity, EM Proximity Interfaz de comunicación: Wiegand y OSDP v2 Medio físico: RS-485 semidúplex Físicas y Eléctricas Dimensiones: 80 x 121.5 x 21.5 mm Tipo de montaje: Superficie Teclado: Numérico 2x6 Indicadores: LED tricolor, indicador acústico Terminación de cable: Strip Contenido del Paquete Lector HID Signo con teclado numérico 2x6 Material de montaje Guía de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Teclado numérico 2x6 para autenticación multifactor con PIN
Característica 2	Soporte multi-tecnología: SEOS, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire EV1/EV2
Característica 3	Integración con credenciales móviles HID Mobile Access
Característica 4	Doble interfaz: Wiegand y OSDP v2 via RS-485 semidúplex
Característica 5	Retroalimentación visual y acústica con LED tricolor e indicador de tonos
Característica 6	Diseño compacto 80x121.5x21.5 mm para montaje discreto en espacios reducidos