



Lector R40 SIGNO Estandar Multitecnologia/ 40NKS-00-000000/ Garantia de Por Vida/ Pigtail/Wiegand & OSDP

SKU: RS40F Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$6,007.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HID Signo™ es la línea icónica de lectores de control de acceso de HID Global. La versatilidad, el rendimiento y las prestaciones de conexión de los lectores HID Signo marcan un nuevo punto de referencia en la industria como la solución más adaptable, interoperable y segura para el control de acceso electrónico.

Lector modelo 40NKS-00-000000

Tecnología soportada: Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1 / EV2, credenciales móviles con tecnología Seos (HID Mobile Access).

Ideal para instalación en marcos de puerta o en cualquier superficie de montaje plana

Dimensiones: 80 mm x 121.5 mm x 19.5 mm (3.15 pulgadas x 4.78 pulgadas x 0.77 pulgadas)

Entrada: LED tricolor, indicador acústico, retención en bajo activo.

Salida de datos por Pigtail

Salida de datos: Wiegand y RS-485 semidúplex (OSDP) a través de cable flexible (18 pulgadas / 0.5 m) o regleta de bornes

Garantía: De por vida.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta credenciales móviles SEOS para acceso sin contacto físico
Característica 2	Compatibilidad con 9 tecnologías de credencial en un solo dispositivo
Característica 3	Interfaz dual Wiegand y RS-485 semiduplex para flexibilidad de integración
Característica 4	LED tricolor y buzzer integrados para retroalimentación visual y sonora del estado
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación discreta en marcos de puerta
Característica 6	Preparado para migración tecnológica sin reemplazo de hardware