



Lector R40 SIGNO Estandar Multitecnologia/ 40TKS-00-000000/ Garantia de Por Vida/ Terminal Strip/Wiegand & OSDP

SKU: RS40FT Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$5,454.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px;'><!-- HID Signo™ es la línea icónica de lectores de control de acceso de HID Global. La versatilidad, el rendimiento y las prestaciones de conexión de los lectores HID Signo marcan un nuevo punto de referencia en la industria como la solución más adaptable, interoperable y segura para el control de acceso electrónico.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector modelo 40TKS-00-000000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología soportada: Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1 / EV2, credenciales móviles con tecnología Seos (HID Mobile Access). <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología soportada: HID Proximity®, Indala® Proximity, AWID Proximity y EM Proximity <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para instalación en marcos de puerta o en cualquier superficie de montaje plana <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 80 mm x 121.5 mm x 19.5 mm (3.15 pulgadas x 4.78 pulgadas x 0.77 pulgadas). <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: LED tricolor, indicador acústico, retención en bajo activo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de datos por <strong style='color: inherit;'>Terminal Strip. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de datos: <strong style='color: inherit;'>Wiegand y RS-485 semidúplex (<strong style='color: inherit;'>OSDP) a través de cable flexible (18 pulgadas / 0.5 m) o regleta de bornes <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: De por vida. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta credenciales móviles HID Mobile Access con tecnología SEOS
Característica 2	Compatibilidad retroactiva con proximidad HID, Indala, AWID y EM
Característica 3	Comunicación dual Wiegand y RS-485 semidúplex para integración flexible
Característica 4	Retroalimentación visual y sonora integrada con LED tricolor y bocina
Característica 5	Diseño compacto de 80 x 121.5 x 19.5 mm para espacios reducidos
Característica 6	Interoperabilidad multi-tecnología que simplifica migraciones de sistema