



Lector R40 SIGNO WHITE Estandar Multitecnologia/ 40NWS-00-000000/ Garantía de Por Vida/ Pigtail/Wiegand & OSDP

SKU: RS40FW Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$5,493.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>HID Signo™ es la línea icónica de lectores de control de acceso de HID Global. La versatilidad, el rendimiento y las prestaciones de conexión de los lectores HID Signo marcan un nuevo punto de referencia en la industria como la solución más adaptable, interoperable y segura para el control de acceso electrónico.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector modelo 40NWS-00-000000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología soportada: Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1 / EV2, credenciales móviles con tecnología Seos (HID Mobile Access). <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología soportada: HID Proximity®, Indala® Proximity, AWID Proximity y EM Proximity <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para instalación en marcos de puerta o en cualquier superficie de montaje plana <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 80 mm x 121.5 mm x 19.5 mm (3.15 pulgadas x 4.78 pulgadas x 0.77 pulgadas). <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: LED tricolor, indicador acústico, retención en bajo activo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de datos por <strong style='color: inherit;'>Pigtail. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de datos: <strong style='color: inherit;'>Wiegand y RS-485 semidúplex (<strong style='color: inherit;'>OSDP) a través de cable flexible (18 pulgadas / 0.5 m) o regleta de bornes <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: De por vida. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta credenciales móviles SEOS para acceso sin contacto físico
Característica 2	Interoperabilidad con HID Proximity, Indala, AWID y EM Proximity existentes
Característica 3	Salida dual Wiegand y RS-485 semidúplex OSDP para integración flexible
Característica 4	Indicación visual y auditiva con LED tricolor y alerta acústica integrados
Característica 5	Compatibilidad con iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire EV1/EV2 y SEOS nativo
Característica 6	Diseño compacto optimizado para instalación en marcos de puerta y superficies planas