



Lector rfid 125khz/ Control de accesos y presencia/ 3 entradas y 1 salida colector abierto/ montaje de superficie

SKU: NX0126 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$6,110.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>El lector de tarjetas de superficie NX0126 es uno de los periféricos del sistema de control de accesos y presencia de Ibernex que también puede funcionar como un control de accesos autónomo. Puede activar cerraduras eléctricas, sirenas... a través de la salida de colector abierto y opcionalmente accionar las entradas para sensor de apertura, pulsador de apertura manual para salida, etc.</p> </div> <!-- Sección de características eléctricas y físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características eléctricas y físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación nominal: 12Vdc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector RFID: 125 kHz integrado (sólo lectura) y alcance de lectura hasta 8 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: RS485 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: 3 entradas digitales para contacto seco <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 1 salida tipo colector abierto. 48V/2A <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: Normalmente abierto y normalmente cerrado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Señalización: Led bicolor (rojo / verde) y señalización acústica </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento como periférico o en modo autónomo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Periférico: notificación de lectura de tarjetas, cambios en entradas y recepción de mensajes de control. <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo autónomo: control de accesos configurado mediante tarjeta maestra. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con diferentes tipos de señales para control de accesos: Cerraduras eléctricas, Ventosas magnéticas, sirenas... </div> </div> <!-- Nota de certificación --> <div style='margin-top: 30px; padding: 15px; border-left: 5px solid rgba(255, 128, 0, 0.8); background-color: rgba(255, 128, 0, 0.05); color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px;'>Nota: Requiere certificación para su instalación y para solicitar soporte técnico.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Funcionamiento dual como periférico o control autónomo
Característica 2	Alcance de lectura RFID de 8 cm para acceso ágil
Característica 3	Señalización bicolor con alerta acústica integrada
Característica 4	Activación de cerraduras eléctricas y sirenas directamente
Característica 5	Tres entradas configurables para sensores y pulsadores
Característica 6	Integración RS485 para sistemas de gestión centralizada