



Lector RFID de Largo Alcance para Control de Acceso Vehicular / Distancia Regulable 3 - 12 m Lineales de Cobertura / UHF 902-928MHz

SKU: PRO-12RF Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$6,107.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Nueva versi&ocute;n de lectora</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*><strong style='color: #f1c40f; font-family:;*>VERSION2 (compatible solo con protocolo EPCGEN2)</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripci&ocute;n</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Lector de Largo Alcance RFID (UHF)</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Ideal para estacionamientos, conjuntos residenciales, corporativos y cualquier lugar de paso vehicular.</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Verifique c&ocute;mo debe configurar su lectora: ' href='https://soporte..mx/es/articles/2644109-accesspro-configuracion-pro12rf-pro6rf-epc-gen-2' target='_blank' rel='noopener'>AQUís</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Caracterísicas técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de operaci&ocute;n de 902-928 Mhz.<li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de operaci&ocute;n FHSS.<li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología compatible: Protocolo EPC C1 GEN2 (similar al REPUVE)<li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 12m lineales y regulables de alcance con tags EPCC1GEN2<li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda utilizar tarjetas o tags ACCESSPRO.<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida Wiegand de 26 bits para tags EPCGEN2.<li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicaci&ocute;n TCP/IP.<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia programable de 0-30Dbm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Antena integrada de 12 dBi.<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operaci&ocute;n de -20 a 80 ºC.<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentaci&ocute;n: 12Vcc, 2.5 A (incluida).<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones de 440 x 440 x 50 mm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de 2 kg.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Requisitos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere un Controlador de Acceso.<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con ROSSLARE, HIKVISION, SUPREMA y Serie AccessPRO de o cualquier otro sistema que soporte Wiegand estás<li style='margin-bottom: 5px;*>Debe considerar que en una instalaci&ocute;n típica podría requerir diferentes tipos de tags de acuerdo al vehículo.<li style='margin-bottom: 5px;*>Las lectoras y tags de ACCESSPRO, pueden no tener compatibilidad con otros tags o lectores de otras marcas.<li style='margin-bottom: 5px;*>Las lectoras más recientes son de segunda Generaci&ocute;n y se identifican en la etiqueta con la leyenda de Version2, estas nuevas lectoras solo puede leer EPCGEN2. ya no soporta ISO18000B.<li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda el uso de caja de conexiones para evitar empates y adhesiones queden expuestas en el exterior. Puede utilizar los montajes RFSOP y RFSOPT que incluyen caja de conexi&ocute;n.<li style='margin-bottom: 5px;*>Solo se da soporte al software suministrado con el equipo o proporcionado por y siempre y cuando se utilice el mismo motor de base de datos que se incluye. Cualquier otra implementaci&ocute;n hacia otro software u otra versi&ocute;n de base de datos, es responsabilidad del integrador o desarrollador a cargo.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios recomendados</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: center;*>RFSOP Montaje para piso para PRO12RF</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuraci&ocute;n</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Antes de Instalar es necesario activar la antena y configurarla. Su IP por defecto es la 192.168.1.200. De favor, colocar los mismos valores siguientes:</p><p style='text-align: center; margin-bottom: 15px;*>' href='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/ACCESSPRO/PRO12RF/EPGC2.png' target='_blank' rel='noopener'>link aqui</p><p style='font-size: 16px; color: #e74c3c; margin-bottom: 15px; text-align: center;*>Para compatibilidad con otros sistemas existentes solicite asesoría al departamento de Ingeniería.</p><p style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Documentaci&ocute;n</h3><p style='text-align: center; margin-bottom: 15px;*>' href='https://soporte..mx/es/articles/4757766-control-de-acceso-vehicular-con-tags-uhf-con-barreras-accesspro' target='_blank' rel='noopener'>Control de acceso vehicular con tags UHF con barreras AccessPro</p><p style='text-align: center; margin-bottom: 15px;*>' href='https://soporte..mx/es/?q=Soluci&C3%B3n+para+barreras+y+lector+UHF+cuando+no+hay+casetas.' target='_blank' rel='noopener'>link aqui</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Advertencias</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>- En caso de actualizaciones de Firmware contacte al departamento de Ingeniería, ya que cada antena requiere de un firmware específico y en caso de cargar uno err&ocute;neo la antena puede quedar inutilizable.</p><p style='margin-bottom: 15px;*>' src='blob:http://erp..mx/e2707189-7794-4146-a5c3-452532c1beb3' alt='' class='fr-fic fr-dii'></p></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frecuencia 902-928 MHz con tecnología FHSS
Característica 2	Alcance ajustable hasta 12 m con EPC C1 Gen2
Característica 3	Salida Wiegand 26 bits para tags EPCGen2
Característica 4	Antena integrada de 12 dBi y potencia 0-30 dBm
Característica 5	Compatibilidad con sistemas Wiegand 26/34 bits
Característica 6	Diseño robusto para operación en -20 a 80°C