



SKU: R20F Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; text-align: center; background-color: transparent; <!-- ===== HERO ===== --> </div> <div style="margin-bottom: 50px; text-align: center;"> <p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;"> HID · R20F · Control de Acceso </p> <h2 style="font-size: 36px; color: inherit; margin: 0 15px 0; line-height: 1.2;"> <h1> Lecto. Todas las credenciales. </h2> <p style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 700px; margin: 0 auto; line-height: 1.6;"> <!-- El HID SIGNO R20F lee Seos, iCLASS, MIFARE, Proximity y credenciales móviles por NFC y Bluetooth. Un solo equipo para cualquier tecnología que tu instalación necesite hoy — y las que vengan </p> </div> <!-- ===== STATS RIBBON ===== --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 0; margin-bottom: 50px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"> <div style="flex: 1 1 500px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);"> <div style="font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; opacity: 0.7;"> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;"> Tecnologías </div> </div> <div style="flex: 1 1 500px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);"> <div style="font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;"> NFC </div> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;"> Bluetooth </div> </div> <div style="font-size: 16px; text-align: center; padding: 25px 15px;"> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;"> + Wiegand </div> </div> <div style="flex: 1 1 500px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);"> <div style="font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;"> Profundidad </div> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;"> Garantía </div> </div> <div style="font-size: 16px; text-align: center; padding: 25px 15px;"> <div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;"> + Seos </div> </div> </div> <div style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px;"> <h3> <h3> El teléfono es la nueva tarjeta. </h3> <p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px; margin-bottom: 20px;"> Con la suscripción MID-SUB-T100 de HID Mobile Access, cada usuario lleva su credencial Seos en el smartphone. NFC para acercar, Bluetooth para abrir desde el bolsillo con alcance de hasta 10 metros. Sin pláticas que perder, sin tarjetas que reemplazar. Gestín centralizada desde el portal Origo de HID: asignas, revocas y auditas identidades móviles en minutos. </p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; align-items: center;"> <div style="flex: 1 1 350px;"> <div style="flex: 1 1 250px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.25); border-radius: 10px; padding: 20px; margin-bottom: 12px;"> <div style="font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 5px;"> NFC Tap </div> <div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;"> Acerca el teléfono al lector. Apertura instantánea. </div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.25); border-radius: 10px; padding: 20px; margin-bottom: 12px;"> <div style="font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 5px;"> Protección anti-clonación </div> <div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;"> Certificados digitales. Imposible de duplicar. </div> </div> </div> <div style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px;"> <h3> <h3> Comunicación </h3> <p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px; margin-bottom: 20px;"> Con 45 mm de ancho y 19.5 mm de profundidad, el R20F se monta en marcos de puerta estándar o cualquier superficie plana. El LED tricolor y el indicador acütico dan retroalimentación inmediata al rojo, ámbar. Sin adivinar si la tarjeta se leyó </p> <div style="margin-top: 20px;"> </div> </div> <div style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px;"> <h3> <h3> Instalación </h3> <p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px; margin-bottom: 20px;"> Con 45 mm de ancho y 19.5 mm de profundidad, el R20F se monta en marcos de puerta estándar o cualquier superficie plana. El LED tricolor y el indicador acütico dan retroalimentación inmediata al rojo, ámbar. Sin adivinar si la tarjeta se leyó </p> <div style="margin-top: 20px;"> </div> </div> <div style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px;"> <h3> <h3> Aplicaciones </h3> <p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px; margin-bottom: 20px;"> Con 45 mm de ancho y 19.5 mm de profundidad, el R20F se monta en marcos de puerta estándar o cualquier superficie plana. El LED tricolor y el indicador acütico dan retroalimentación inmediata al rojo, ámbar. Sin adivinar si la tarjeta se leyó </p> <div style="margin-top: 20px;"> </div> </div> <div style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px;"> <h3> <h3> Especificaciones </h3> <p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px; margin-bottom: 20px;"> Con 45 mm de ancho y 19.5 mm de profundidad, el R20F se monta en marcos de puerta estándar o cualquier superficie plana. El LED tricolor y el indicador acütico dan retroalimentación inmediata al rojo, ámbar. Sin adivinar si la tarjeta se leyó </p> <div style="margin-top: 20px;"> </div> </div> <div style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px;"> <h3> <h3> Dimensiones </h3> <p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px; margin-bottom: 20px;"> Con 45 mm de ancho y 19.5 mm de profundidad, el R20F se monta en marcos de puerta estándar o cualquier superficie plana. El LED tricolor y el indicador acütico dan retroalimentación inmediata al rojo, ámbar. Sin adivinar si la tarjeta se leyó </p> <div style="margin-top: 20px;"> </div> </div> <div style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px;"> <h3> <h3> Compatibilidad </h3> <p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; max-width: 800px; margin-bottom: 20px;"> Con 45 mm de ancho y 19.5 mm de profundidad, el R20F se monta en marcos de puerta estándar o cualquier superficie plana. El LED tricolor y el indicador acütico dan retroalimentación inmediata al rojo, ámbar. Sin adivinar si la tarjeta se leyó </p> <div style="margin-top: 20px;"> <img src="

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura unificada de 7+ tecnologías en un solo dispositivo
Característica 2	Credenciales móviles por NFC y Bluetooth hasta 10 m (32.8 ft)
Característica 3	Compatible con suscripción HID Mobile Access para gestión remota

Característica 4	Salida dual Wiegand u OSDP con pigtail de 18 pulgadas
Característica 5	Retroalimentación inmediata mediante LED tricolor y alerta acústica
Característica 6	Perfil compacto de 45 mm para instalación en marcos de puerta