



Lector SIGNO Multitecnologia/ 20NKS-01-00001H/ Garantia de Por Vida/ Pigtail/Wiegand & OSDP

SKU: R205 Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$3,235.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>HID Signo™ es la línea icónica de lectores de control de acceso de HID Global. La versatilidad, el rendimiento y las prestaciones de conexión de los lectores HID Signo marcan un nuevo punto de referencia en la industria como la solución más adaptable, interoperable y segura para el control de acceso electrónico.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector modelo 20NKS-01-00001H <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología soportada: Seos (Mobile IDs via NFC/BLE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para instalación en marcos de puerta o en cualquier superficie de montaje plana <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 45 mm x 121.5 mm x 19.5 mm (1.77 pulgadas x 4.78 pulgadas x 0.77 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: LED tricolor, indicador acústico, retención en bajo activo <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de datos por Pigtail <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de datos: Wiegand y RS-485 semidúplex (OSDP) a través de cable flexible (18 pulgadas / 0.5 m) o regleta de bornes <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: De por vida </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación móvil segura mediante SEOS con NFC y Bluetooth
Característica 2	Retroalimentación dual con LED tricolor y señalización acústica integrada
Característica 3	Salida dual Wiegand y OSDP para compatibilidad con múltiples controladores
Característica 4	Diseño compacto para montaje discreto en marcos de puerta
Característica 5	Cable flexible de 18 pulgadas (457.2 mm) simplifica conexiones en espacios reducidos
Característica 6	Alimentación estándar 12 VCC facilita integración en infraestructura existente