



Lector SIGNO Multitecnologia/ 20TKS-00-000000/ Garantía de Por Vida/ Terminal Strip /Wiegand & OSDP

SKU: R20FT Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$4,277.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HID Signo™ es la línea icónica de lectores de control de acceso de HID Global. La versatilidad, el rendimiento y las prestaciones de conexión de los lectores HID Signo marcan un nuevo punto de referencia en la industria como la solución más adaptable, interoperable y segura para el control de acceso electrónico.

Características:

- Voltaje de alimentación: 12 Vcc
- Tecnología soportada: Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1 / EV2, credenciales móviles con tecnología Seos (HID Mobile Access).
- Tecnología soportada: HID Proximity®, Indala® Proximity, AWID Proximity y EM Proximity
- Ideal para instalación en marcos de puerta o en cualquier superficie de montaje plana
- Dimensiones: 45 mm x 121.5 mm x 19.5 mm (1.77 pulgadas x 4.78 pulgadas x 0.77 pulgadas)
- Entrada: LED tricolor, indicador acústico, retención en bajo activo.
- Salida de datos por Terminal Strip y RS-485 semidúplex (OSDP) a través de cable flexible (18 pulgadas / 0.5 m) o regleta de bornes
- Garantía: De por vida.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta credenciales móviles SEOS para acceso sin contacto físico
Característica 2	Interfaz OSDP para comunicación segura y gestión remota del lector
Característica 3	Salida dual Wiegand y RS-485 semiduplex para flexibilidad de integración
Característica 4	Compatibilidad con tecnologías Proximity legacy sin necesidad de migración forzada
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación discreta en marcos de puerta
Característica 6	Alimentación 12 VCC estándar industrial para simplificar infraestructura eléctrica