



Lector SIGNO PRIORITY Multitecnología/ 20NKS-T0-000000/ Garantía de Por Vida/ Pigtail/Wiegand & OSDP

SKU: R20SP Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$4,621.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <p style='margin-top: 0; font-size: 15px; color: inherit;'\>HID Signo™ es la línea icónica de lectores de control de acceso de HID Global. La versatilidad, el rendimiento y las prestaciones de conexión de los lectores HID Signo marcan un nuevo punto de referencia en la industria como la solución más adaptable, interoperable y segura para el control de acceso electrónico.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Lector modelo <strong style='color: inherit;'\>20NKS-T0-000000 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje de alimentación: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tecnología soportada: Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, credenciales móviles con tecnología Seos (HID Mobile Access, MID-SUB-T100). <li style='margin-bottom: 5px;'\>No soporta tecnología 125 KHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ideal para instalación en marcos de puerta o en cualquier superficie de montaje plana <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 45 mm x 121.5 mm x 19.5 mm (1.77 pulgadas x 4.78 pulgadas x 0.77 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Entrada: LED tricolor, indicador acústico, retención en bajo activo. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Salida de datos por <strong style='color: inherit;'\>Pigtail. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Salida de datos: <strong style='color: inherit;'\>Wiegand y RS-485 semidúplex (<strong style='color: inherit;'\>OSDP) a través de cable flexible (18 pulgadas / 0.5 m) o regleta de bornes <li style='margin-bottom: 5px;'\>Garantía: De por vida. </div> <div style='margin-bottom: 30px;'\> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>¿Cómo se programan los lectores?</h3> <p style='margin-top: 0; font-size: 15px; color: inherit;'\>Solo requieren programarse si se usa el NFC o Bluetooth, o bien cuando se desea ajustar rangos y colores de los LEDs</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Aquí un tutorial de uso Video Tutorial de Uso </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con credenciales móviles SEOS para acceso sin contacto físico
Característica 2	Salida dual Wiegand y OSDP para integración flexible con controladores existentes
Característica 3	Diseño ultracompacto para montaje en marcos de puerta o superficies planas
Característica 4	Indicación visual y auditiva tricolor para estados de acceso en tiempo real
Característica 5	Cable pigtail de 18 pulgadas para instalación ágil en espacios reducidos
Característica 6	Operación estable con alimentación estándar 12 VCC sin requerimientos especiales