



Lector SIGNO PRIORITY Multitecnología/ 40NKS-T0-000000/ Garantía de Por Vida/ Pigtail/Wiegand & OSDP

SKU: RS405P Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$5,888.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HID Signo™ es la línea icónica de lectores de control de acceso de HID Global. La versatilidad, el rendimiento y las prestaciones de conexión de los lectores HID Signo marcan un nuevo punto de referencia en la industria como la solución más adaptable, interoperable y segura para el control de acceso electrónico.

Lector modelo: 40NKS-T0-000000

Voltaje de alimentación: 12 Vcc (no incluye fuente)

Tecnología soportada: Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, credenciales móviles con tecnología Seos (HID Mobile Access, MID-SUB-T100)

No soporta tecnología 125 KHz

Dimensiones: 80 mm x 121.5 mm x 19.5 mm (3.15 pulgadas x 4.78 pulgadas x 0.77 pulgadas)

Entrada: LED tricolor, indicador acústico, retención en bajo activo

Salida de datos : Pigtail

Salida de datos: Wiegand y RS-485 semidúplex (OSDP) a través de cable flexible (18 pulgadas / 0.5 m) o regleta de bornes

Garantía: De por vida

Solo requieren programarse si se usa el NFC o Bluetooth, o bien cuando se desea ajustar rangos y colores de los LEDs

Aquí un tutorial de uso Tutorial de Uso

Tutorial de Uso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con SEOS, iCLASS SE, SR, Classic y MIFARE en un solo dispositivo
Característica 2	Soporte para credenciales móviles HID Mobile Access para acceso sin contacto físico
Característica 3	Salida dual Wiegand y OSDP vía pigtail o bornes para integración flexible
Característica 4	Retroalimentación visual y auditiiva con LED tricolor y alerta acústica integrados
Característica 5	Diseño compacto para montaje en marcos de puerta con instalación discreta
Característica 6	Alimentación 12 VCC con conexión versátil para adaptarse a infraestructuras existentes