



Lector SIGNO R40 Multitecnología SEOS, BLE/ 40NKS-02-000000/ Garantía de Por Vida/ Pig Tail /Wiegand & OSDP

SKU: RS40SE    Marca: HID    Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$5,048.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HID Signo™ es la línea icónica de lectores de control de acceso de HID Global. La versatilidad, el rendimiento y las prestaciones de conexión de los lectores HID Signo marcan un nuevo punto de referencia en la industria como la solución más adaptable, interoperable y segura para el control de acceso electrónico.

**Características**

- Lector modelo 40NKS-02-000000
- Tecnología soportada: Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1, credenciales móviles con tecnología Seos (HID Mobile Access).
- Ideal para instalación en marcos de puerta o en cualquier superficie de montaje plana
- Dimensiones: 80 mm x 121.5 mm x 19.5 mm (3.15 pulgadas x 4.78 pulgadas x 0.77 pulgadas).
- Entrada: LED tricolor, indicador acústico, retención en bajo activo.
- Salida de datos por **Pigtail**.
- Salida de datos: **Wiegand** y RS-485 semidúplex (**OSDP**) a través de cable flexible (18 pulgadas / 0.5 m) o regleta de bornes
- Garantía: De por vida.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Credenciales móviles SEOS y BLE para acceso sin contacto físico          |
| Característica 2 | Compatibilidad multitiándar con iCLASS, MIFARE Classic y DESFire EV1     |
| Característica 3 | Salida dual Wiegand y OSDP via pigtail para flexibilidad de integración  |
| Característica 4 | Indicación visual y auditiva con LED tricolor y tonos de confirmación    |
| Característica 5 | Conexión RS-485 semidúplex para redes de control de acceso profesionales |
| Característica 6 | Diseño compacto para montaje en marcos de puerta o superficies planas    |