



Lector SIGNO White Estandar Multitecnología / 20NWS-00-000000/ Garantía de Por Vida/ Pigtail/Wiegand & OSDP

SKU: R20FW Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$3,747.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'> HID Signo™ es la línea icónica de lectores de control de acceso de HID Global. La versatilidad, el rendimiento y las prestaciones de conexión de los lectores HID Signo marcan un nuevo punto de referencia en la industria como la solución más adaptable, interoperable y segura para el control de acceso electrónico. </p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector modelo 20NWS-00-000000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología soportada: Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1 / EV2, credenciales móviles con tecnología Seos (HID Mobile Access). <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología soportada: HID Proximity®, Indala® Proximity, AWID Proximity y EM Proximity <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para instalación en marcos de puerta o en cualquier superficie de montaje plana <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 45 mm x 121.5 mm x 19.5 mm (1.77 pulgadas x 4.78 pulgadas x 0.77 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: LED tricolor, indicador acústico, retención en bajo activo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de datos por Pigtail <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: De por vida. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de programación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Cómo se programan los lectores?</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Solo requieren programarse si se usa el NFC o Bluetooth, o bien cuando se desea ajustar rangos y colores de los LEDs </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Aquí un tutorial de uso Video. Tutorial de Uso </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con credenciales móviles SEOS para acceso sin contacto físico
Característica 2	Soporte multitecnología que unifica proximidad, smart card y móvil en un solo dispositivo
Característica 3	Salida dual Wiegand y OSDP sobre RS-485 para integración flexible con controladores
Característica 4	Retroalimentación visual y auditiva con LED tricolor y señal acústica integrada
Característica 5	Factor de forma compacto para instalación en espacios reducidos de marcos y muros
Característica 6	Interoperabilidad con HID Proximity, Indala, AWID y EM para migración gradual de sistemas