



Lector UHF Larga Distancia / 10-20 Metros / Tercera Generación / IP66 / Wiegand RS485 / 19-30 dBm

SKU: ZKUHF10PRO Marca: ZKTECO Categoría: Accesorios

\$5,029.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'+><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'+><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'+><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'+>Visi&ocute;n General</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit;'+>Los lectores UHF5 Pro y UHF10 Pro de ZKTeco representan la tercera generaci&ocute;n de lectores UHF, ofreciendo un rendimiento significativamente más estable, una mayor distancia de lectura y un reconocimiento más rápido. Equipados con la funci&ocute;n de tarjeta UHF pasiva, estos dispositivos son ideales para aplicaciones de gesti&ocute;n de vehículos y personal. Cumplen con los estándares de tecnología CE y FCC.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'+><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'+><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'+>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'+><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'+><li style='margin-bottom: 5px;'+>Soporte para dos modos de trabajo: Leer siempre y Leer por disparador<li style='margin-bottom: 5px;'+>Varias salidas de datos, incluyendo Wiegand (Wiegand 26 por defecto)<li style='margin-bottom: 5px;'+>Indicador LED en la parte inferior para el estado de lectura<li style='margin-bottom: 5px;'+>Compatible con múltiples modos de comunicaci&ocute;n: Wiegand y RS485<li style='margin-bottom: 5px;'+>Nivel de protecci&ocute;n IP66 para uso en exteriores</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'+><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'+><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'+>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'+><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'+><li style='margin-bottom: 5px;'+>Modelo: UHF10E Pro & UHF10F Pro<li style='margin-bottom: 5px;'+>Dimensiones: 445 * 445 * 67.5 mm<li style='margin-bottom: 5px;'+>Peso: 3 kg<li style='margin-bottom: 5px;'+>Fuente de Alimentaci&ocute;n: DC 9-15V<li style='margin-bottom: 5px;'+>Potencia de salida: 19dBm - 30dBm<li style='margin-bottom: 5px;'+>Nivel de protecci&ocute;n: IP66<li style='margin-bottom: 5px;'+>Temperatura de operaci&ocute;n: -20°C a 65°C; almacenamiento hasta 80°C<li style='margin-bottom: 5px;'+>Comunicaci&ocute;n: RS485<li style='margin-bottom: 5px;'+>Frecuencia: E: 865MHz - 868MHz, F: 902MHz - 906MHz (ajustable)<li style='margin-bottom: 5px;'+>Tag compatible: ACCESSTAGV2</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'+><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'+>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'+><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'+><li style='margin-bottom: 5px;'+>Interfaz de comunicaci&ocute;n: Wiegand, RS485<li style='margin-bottom: 5px;'+>Parámetros de configuraci&ocute;n: USB<li style='margin-bottom: 5px;'+>Protocolo de interfaz: EPC global UHF Clase 1 Gen 2 / ISO 18000-6C<li style='margin-bottom: 5px;'+>Velocidad en baudios: 9600 a 115200 (por defecto 115200)</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'+><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'+><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'+>Aplicaciones y Casos de Uso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'+><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'+><li style='margin-bottom: 5px;'+>Gesti&ocute;n de acceso de vehículos fijos de larga distancia.<li style='margin-bottom: 5px;'+>Gesti&ocute;n del control de acceso sin contacto y a pedestres de larga distancia.<li style='margin-bottom: 5px;'+>Compatible con emisores de tarjetas y barreras vehiculares para el control completo de accesos.</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'+></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura hasta 20 metros de distancia
Característica 2	Protocolos Wiegand y RS485 integrados
Característica 3	Dos modos: lectura continua o por disparador
Característica 4	Frecuencia ajustable 865-906 MHz
Característica 5	Protección IP66 para exteriores
Característica 6	Velocidad de comunicación hasta 115200 baudios