



Lector UHF Larga Distancia / 5-8 Metros / Tercera Generación / IP66 / Wiegand RS485 / 19-30 dBm

SKU: ZKHU5FPRO Marca: ZKTECO Categoría: Accesorios

\$4,590.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de overview

Los UHF10E Pro y UHF10F Pro son lectores UHF de tercera generación de ZKTeco, diseñados para ofrecer un rendimiento inigualable en aplicaciones de gestión de vehículos y control de acceso sin contacto. Destacando por su largo alcance de lectura y su capacidad de reconocimiento rápida, se erigen como líderes en la tecnología UHF.

Características principales

- Alcance de lectura de 5 a 8 metros, ideal para pruebas de escenarios reales.
- Soporte de múltiples modos: Trigger to Read y Always Read para máxima flexibilidad.
- Indicadores LED en 7 colores para facilitar el estado de la lectura.
- Integración avanzada para gestión de acceso de larga distancia.
- Nivel de protección IP66 resistente al clima.
- Compatible con normas CE y FCC asegurando calidad y rendimiento.

Detalles Técnicos

Modelo: UHF10E Pro & UHF10F Pro

Distancia de Lectura: 5 a 8 metros (9dBi a 12dBi)

Potencia de salida: 19dBm - 30dBm

Frecuencia: E: 865MHz-868MHz, F: 902MHz-906MHz

Dimensiones: 445 x 445 x 67.5 mm

Peso: 3 kg

Voltaje de funcionamiento: DC 9-15V

Temperatura de operación: -20°C a 65°C

Tag compatible es el modelo: ACCESSTAGV2

Protocolos de Interfaz: EPC global UHF Clase 1 Gen 2 / ISO 18000-6C

Interfaz de comunicación: Wiegand y RS485

Configuración: USB disponible

Velocidad en baudios: Opcional hasta 115200

Aplicaciones y Casos de Uso

Ideal para gestión de acceso de vehículos y personas, gracias a su capacidad de lectura a distancia y múltiples modos de operación, asegurando una integración fluida con sistemas de control de acceso existentes.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia de salida ajustable de 19 a 30 dBm para control de alcance
Característica 2	Compatible con estándar EPC Global UHF Clase 1 Gen 2
Característica 3	Doble modo de operación: lectura continua o por disparador
Característica 4	Indicadores LED multicolor de 7 colores para estado visual
Característica 5	Integración avanzada para gestión de acceso vehicular sin contacto
Característica 6	Frecuencias regionales E (865-868 MHz) y F (902-906 MHz)