



SKU: UA-G2-PRO Marca: UBIQUITI Categoría: Intercomunicadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

center; margin-bottom: 30px;"/> <!-- Imagen --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; justify-content: center; border: 1px solid #150,150,150,0.3; border-radius: 8px; src="https://images.svc.ui.com/7u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F39238ea9-b153-453a-82e1-c70d9d34811a%2F67d1dec3-3c12-4759-9c71-4971eb34e52.png" alt="Unifi Access G2 Pro" /> </div> <!-- Descripción básica --> <div style="flex: 2 1 400px; min-width: 300px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid #150,150,150,0.3; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> Descripción </h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;"/> Lector de tarjetas NFC de segunda generación e intercomunicador. </p> <div style="margin-top: 20px;"/> <h4 style="font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px;"/> Características principales: </h4> <ul style="list-style-type: none; padding-left: 0; margin-top: 0; margin-bottom: 0;"/> <li style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <!-- style="margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: start;"/> Desbloqueo mediante una tarjeta NFC o la aplicación móvil UniFi Identity <li style="margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: start;"/> Timbre para desbloqueo con video de visitante e intercomunicador bidireccional <li style="margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: start;"/> El video funciona a una altura de montaje que cumple con la ADA <li style="margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: start;"/> Se conecta a UniFi Access Hub mediante PoE <li style="margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: start;"/> Resistencia a la lluvia IP55 (-10 a 45 °C) </div> <!-- Notas de altura de montaje --> <div style="margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid #150,150,150,0.3; border-radius: 8px;"/> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> Requiere un UA-HUB-DOOR para alimentarse y conectar la chapa/cerradura magnética. </p> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> Requiere un UniFi OS Console con la aplicación UniFi Access</p> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"/> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.3; border-radius: 8px; src="https://images.svc.ui.com/7u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F39238ea9-b153-453a-82e1-c70d9d34811a%2F7a9da5d-9752-4c7a-9fe3-43b4ad71538.png&w=3840" alt="Interfaz del dispositivo" /> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.3; border-radius: 8px; src="https://images.svc.ui.com/7u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F39238ea9-b153-453a-82e1-c70d9d34811a%2F80770a-c898-4d80-bbaf-7b23150ca369.png&q=75&w=1920" alt="Instalación" /> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #150,150,150,0.3; border-radius: 8px;"/> <h4 style="font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px;"/> Especificaciones </h4> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> Sección Mecánico --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 0;"/> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Dimensiones: 160 x 40,4 x 40,55 mm (6,3 x 1,59 x 1,6") </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Material de montaje: Aleación de aluminio </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Peso: 136 gramos (4,8 onzas) </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Sección Hardware --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 0;"/> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Puerto RJ45 GbE </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Conectividad: BLE 4.2, NFC </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Método de potencia: Fuente de alimentación PoE </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Consumo máximo de energía: 6W </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Protección ESD/EMP: Aire: ±15 kV, contacto: ±8 kV </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Sensor: Sensor de proximidad </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Ángulo de visión de la cámara: Alto: 96,67°, Oeste: 123,15°, Fondo: 153,11° </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Micrófono: Sí </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Vocoder: (1) 4 ohmios, 1,5 W </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Sección LED: Flash rojo, verde, blanco y negro </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Botón: (1) Restablecimiento de fábrica </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Frecuencia de operación: 13,56 MHz </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Rango de lectura NFC: <30 mm> </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Estándares NFC: ISO 14443A, 14443B, 15693 </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Tecnología NFC: MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Entorno operativo: Uso al aire libre </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Temperatura ambiente de funcionamiento: Dispositivo: -30 a 45 °C (-22 a 113 °F), Pantalla: -10 a 45 °C (14 a 113 °F) </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Humedad ambiente de funcionamiento: 5 a 90% sin condensación </div> </div> <p style="margin: 0; font-size: 12px; margin-top: 10px;"/> La pantalla se apagará cuando la temperatura ambiente sea superior o inferior a la temperatura de funcionamiento de la pantalla, pero las demás funciones permanecerán operativas. (Vigente a partir de la versión v1.3.28 del firmware) </p> <!-- Sección Requisitos --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid #150,150,150,0.4; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Requisitos </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Información del software: La versión del software de un producto se puede comprobar en https://unifi.ui.com/ </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #150,150,150,0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Nivel UL 294: Ataque destructivo: Nivel I, Seguridad de línea: Nivel I, Resistencia: Nivel I, Energía en espera: Nivel I </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #150

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desbloqueo dual por tarjeta NFC o aplicación móvil UniFi Identity
Característica 2	Intercomunicador bidireccional con cámara y video de visitante integrados
Característica 3	Pantalla táctil con desbloqueo por PIN para acceso sin credenciales físicas
Característica 4	Visión ADA conforme a altura de montaje estándar para accesibilidad
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas de -30 °C a 45 °C
Característica 6	Alimentación PoE simplificada con compatibilidad para cerradura magnética