



Lector USB OMNIKEY 5127 CK MINI/ Multiformato, iClass, SEOS, Mifare/ 2 Años de Garantía/ Carcasa no Incluida

SKU: OMNIKEY5127CK Marca: HID Categoría: Enroladores y Lectores USB

\$4,522.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El dispositivo de interfaz de tarjeta de chip OMNIKEY® 5127CK (CCID) permite a los integradores diseñar lectores terminados sin la necesidad de instalar o mantener controladores, eliminando problemas complejos de gestión del ciclo de vida del software en el campo y acelerando el tiempo de comercialización de dispositivos terminados. Estos dispositivos terminados se usan comúnmente en impresoras, fotocopadoras, máquinas expendedoras y sistemas de control de acceso.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz: USB 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de transmisión: 12 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: Alimentada por el Bus <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnologías compatibles: <ul style='padding-left: 30px; margin: 5px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 3px;*>iClass, iClass SE, iClass SEOS <li style='margin-bottom: 3px;*>Mifare Classic, DESFire, Mifare SE <li style='margin-bottom: 3px;*>Felica, CSCN <li style='margin-bottom: 5px;*>Estatus indicador: LED de color dual (verde, rojo), Zumbador <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: 0 - 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 50 x 35 x 8.94 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa y beep: No incluido <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 10.5 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 2 años </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación plug-and-play sin instalación de controladores adicionales
Característica 2	Compatibilidad multiformato: iClass, Mifare, FeliCa, SEOS y CSCN en un solo dispositivo
Característica 3	Indicadores LED bicolor y zumbador integrado para retroalimentación visual y auditiva del estado de lectura
Característica 4	Alimentación por bus USB eliminando necesidad de fuente de alimentación externa
Característica 5	Diseño compacto 50 x 35 x 8.94 mm para integración en espacios reducidos
Característica 6	Operación industrial garantizada en rango de temperatura 0-50°C para entornos exigentes