



Lector Wiegand de Reconocimiento Facial / 30,000 Usuarios / 1,500 Rostros / TCP/IP 100 Mbps / Visible Light

SKU: KF-1000 Marca: ZKTECO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$1,392.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>>La serie KF1000 es un innovador lector de reconocimiento facial de visible light dedicado al controlador biométrico de la serie InBio que adopta la tecnología de reconocimiento facial rápida, estable y precisa. Como lector biométrico de la nueva era, la serie KF1000 está equipada con un puerto TCP/IP de alta velocidad de 100 Mb/s para plantillas faciales y sincronización de datos. Wiegand y RS485 (próximamente) disponibles para comunicarse con los controladores InBio para uso de autenticación. Todo el sistema está vinculado con ZKTeco Cyber Security Base Line (ZKCSBL) para garantizar que los datos de los usuarios estén bajo la mejor protección que ZKTeco puede ofrecer</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;'>>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>Usuarios 30,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>>Capacidad de tarjetas 30,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>>Capacidad de rostros 1,500 <li style='margin-bottom: 5px;'>>Capacidad de registros 100,000 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;'>>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>Alimentación 12v .5mA <li style='margin-bottom: 5px;'>>Conexión TCP/IP, Wiegand </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-bottom: 5px;'>>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>Equipado con reconocimiento facial de visible light de ZKTeco, que ofrece una de las mejores tecnologías de reconocimiento facial en la industria </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial visible light de alta precisión
Característica 2	Puerto TCP/IP 100 Mb/s para sincronización rápida
Característica 3	Capacidad para 30,000 usuarios y 1,500 rostros
Característica 4	Interfaz Wiegand y RS485 para comunicación segura
Característica 5	Cumplimiento con estándares de ciberseguridad ZKTeco
Característica 6	Diseño compacto para integración flexible