



Lectora de Proximidad para Interior y Exterior.

SKU: AY-H12 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$702.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida Wiegand 26 bits para alta seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango máximo de lectura de 12 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 12 VCC, 100 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones compactas: 109.9 x 74.9 x 15 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>LED indicador bicolor y audio independiente </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de alimentación: Lineal recomendado <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de operación: 5-16 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima: 100 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima de cable: 150 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Modulación RF: ASK <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida Wiegand: 26 bits </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Totalmente hermético <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Interior/Exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: -31°C a 63°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad operación: 0-95% sin condensación </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rojo: Alimentación +12V <li style='margin-bottom: 5px;*>Negro: Tierra <li style='margin-bottom: 5px;*>Blanco: Datos 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Verde: Datos 0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Marrón: Control LED <li style='margin-bottom: 5px;*>Morado: Tamper </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>AC-115 <li style='margin-bottom: 5px;*>AC215 <li style='margin-bottom: 5px;*>AC-215IPL <li style='margin-bottom: 5px;*>AC-225IPL <li style='margin-bottom: 5px;*>AC425IPL <li style='margin-bottom: 5px;*>AC525 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Preparar el cable de la lectora cortando la funda 1.25 pulgadas y pelar los cables 0.5 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Preparar el cable del controlador cortando la funda 1.25 pulgadas y pelar los cables 0.5 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectar los cables de la lectora con los del controlador según color <li style='margin-bottom: 5px;*>Si se utiliza salida de tamper, conectar el cable morado al controlador <li style='margin-bottom: 5px;*>Cortar y aislar todos los conductores no utilizados </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aprobaciones Regulatorias</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>EE.UU.: UL 294 & FCC Parte 15B <li style='margin-bottom: 5px;*>Europa: CE Listed </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Distancias de Lectura</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>AY-H12: 12 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>AY-J12: 10 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>AY-K12: 8 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>AY-L12: 12 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>AY-M12: 10 cm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>1 año de garantía</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida Wiegand 26 bits para integración segura
Característica 2	Lectura sin contacto hasta 12 cm de distancia
Característica 3	Protección hermética para uso interior y exterior
Característica 4	LED bicolor y audio independiente para estados
Característica 5	Alimentación eficiente 5-16 VDC con 100 mA máximo
Característica 6	Cableado hasta 150 m para instalaciones flexibles