



Lectora RFID UHF Vehicular / 900 MHz / Alcance 15 m (49.2 ft) / Multi-Carril / PoE / Ethernet y Wiegand

SKU: 9217371 Marca: NEDAP Categoría: UHF/ RFID

\$91,220.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La uPASS Target es una lectora UHF pasiva de alto rendimiento diseñada para identificación vehicular en entornos de control de acceso complejos. Opera en la banda de 900 MHz con tecnología RFID UHF pasiva, permitiendo la identificación de vehículos a distancias de hasta 15 metros (49.2 ft) con rango de lectura ajustable según los requerimientos de la instalación. Su arquitectura optimizada para multi-carril incorpora discriminación de tags externos, minimizando lecturas no deseadas de dispositivos ajenos al sistema. La compatibilidad con protocolo EPC Global Gen 2 garantiza interoperabilidad con tags estándar de la industria, mientras que el soporte para múltiples tags vehiculares específicos de la marca amplía las opciones de despliegue. La integración de interfaces Ethernet y Wiegand facilita su incorporación en infraestructuras de control de acceso existentes, y la alimentación mediante Power over Ethernet (PoE) reduce la complejidad de cableado en puntos de instalación remotos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología RFID UHF pasiva para identificación vehicular de largo alcance<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance de lectura hasta 15 m (49.2 ft) con rango ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Optimización para operación multi-carril<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Discriminación de tags externos para precisión en lecturas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con tags UHF EPC Gen 2 y múltiples tags vehiculares Nedap<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comunicación Ethernet y salida Wiegand integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación simplificada mediante Power over Ethernet (PoE)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 8px 0;'>Tecnología: RFID UHF pasiva</p><p style='margin: 8px 0;'>Frecuencia: 900 MHz</p><p style='margin: 8px 0;'>Alcance máximo: 15 m (49.2 ft)</p><p style='margin: 8px 0;'>Rango de lectura: Ajustable</p><p style='margin: 8px 0;'>Configuración: Multi-carril</p><p style='margin: 8px 0;'>Discriminación: Tags externos</p><p style='margin: 8px 0;'>Protocolo: EPC Global Gen 2</p><p style='margin: 8px 0;'>Tags compatibles: UHF EPC Gen 2, múltiples tags vehiculares Nedap</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 8px 0;'>Alimentación: Power over Ethernet (PoE)</p><p style='margin: 8px 0;'>Conectividad: Ethernet, Wiegand</p><p style='margin: 8px 0;'>Expansión: Conexión de antena esclavo 9219048</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 8px 0;'>• Lectora uPASS Target</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación precisa en múltiples carriles simultáneos
Característica 2	Rango de lectura ajustable para control de acceso exacto
Característica 3	Discriminación de tags externos para reducir lecturas falsas
Característica 4	Conectividad dual Ethernet y Wiegand para integración flexible
Característica 5	Alimentación PoE para instalación simplificada con un solo cable
Característica 6	Compatibilidad EPC Gen 2 con múltiples tags vehiculares