



Lente Varifocal / 2.7 a 10 mm / 3 Megapixel / Auto Iris / Formato 1/2.7" / Ángulo 108.2° a 35.7° / Montaje CS

SKU: TV2710D-MPIR Marca: HIKVISION Categoría: Lentes

\$1,079.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente varifocal de 2.7 a 10 mm con resolución 3 megapixel y control auto iris DC, diseñado para aplicaciones de videovigilancia profesional que requieren ajuste dinámico de distancia focal y exposición. El formato de sensor 1/2.7" garantiza compatibilidad óptima con cámaras de alta resolución, mientras que el rango angular de 108.2° a 35.7° permite adaptar la cobertura desde vigilancia perimetral amplia hasta detección de detalles a media distancia. Su construcción compacta y rango térmico extendido de -20°C a 60°C aseguran desempeño estable en instalaciones tanto interiores como exteriores con condiciones ambientales variables. El montaje CS estándar facilita la integración con diversos equipos de videovigilancia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Distancia focal: 2.7 - 10 mm (varifocal)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Control de luz: Varifocal / Auto Iris / DC / 3MP IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Apertura máxima: 108.2° a 35.7°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Formato de sensor: 1/2.7"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje: CS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de operación: -20°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 42 x 46.9 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 55.8 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Distancia focal: 2.7 - 10 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de control: Varifocal / Auto Iris / DC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resolución soportada: 3 Megapixel</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Formato de sensor: 1/2.7"</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad IR: 3MP IR</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: CS</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 42 x 46.9 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 55.8 g</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango térmico: -20°C a 60°C</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Lente varifocal TV2710DMPiR</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distancia focal ajustable 2.7-10 mm para flexibilidad de cobertura
Característica 2	Auto iris DC para exposición automática en condiciones cambiantes
Característica 3	Ángulo de visión 108.2° a 35.7° adaptable a distintas distancias
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 60°C para entornos exigentes
Característica 5	Diseño compacto 42 x 46.9 mm para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Sensor 1/2.7" optimizado para resolución 3 MP sin distorsión