



Lente Varifocal 3-8mm / Iris Automatico / Día/Noche / Formato 1/3

SKU: 13VG308ASIRII Marca: TAMRON Categoría: Lentes

\$423.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen banner --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia focal ajustable de 3 a 8 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de luz con iris automático DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Funcionalidad día/noche para todas las condiciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Apertura máxima ajustable de 1.0 a 360 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo horizontal de 27 a 90.8 grados </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Ópticas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia Focal: 3.0 - 8 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Apertura Máxima: 1.0 - 360 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de Visión: 27° - 90.8° horizontal <li style='margin-bottom: 5px;*>Formato: 1/3' <li style='margin-bottom: 5px;*>Elementos Asféricos: Sí </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Control de Luz</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Iris: Automático DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Apertura: 1.0 - 360 <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de Enfoque: Manual con bloqueo <li style='margin-bottom: 5px;*>Zoom: Manual con bloqueo </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 44.8 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 33 (D) x 42 (L) mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -20°C a +60°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montura: C5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Operación: 3.0V (abierto), 0.7V (cerrado) </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distancia focal ajustable 3-8 mm para flexibilidad de cobertura
Característica 2	Iris automático DC para control preciso de exposición en cambios de luz
Característica 3	Funcionalidad día/noche para operación continua 24/7
Característica 4	Apertura ajustable F1.0 a 360 para adaptación a condiciones extremas
Característica 5	Elementos asféricos para reducción de aberraciones ópticas
Característica 6	Enfoque y zoom manuales con bloqueo para mantener calibración