



Lente Varifocal / 6 Megapixel / 2.7 a 13 mm / Auto Iris / Formato 1/2.7" / Montaje CS / 108.2° a 35.7°

SKU: TV2713D-6MPIR Marca: HIKVISION Categoría: Lentes

\$1,150.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Lente varifocal de 6 megapíxeles diseñado para sistemas de videovigilancia profesional con montaje CS. Ofrece distancia focal ajustable de 2.7 a 13 mm con control de luz vari-focal y auto iris, permitiendo adaptación dinámica a condiciones cambiantes de iluminación. El formato de imagen 1/2.7" garantiza compatibilidad óptima con sensores de alta resolución. Su construcción compacta de 43.6 x 56.3 mm y peso de 74.5 gramos facilitan la integración en cámaras con espacio limitado. Opera de manera estable en temperaturas de -20°C a 60°C, asegurando desempeño continuo en entornos interiores y exteriores controlados.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución de imagen: 6 megapíxeles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Distancia focal: 2.7 - 13 mm (ajustable)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Control de luz: Vari-focal / Auto iris / DC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Apertura máxima: 108.2° a 35.7°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Formato: 1/2.7"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Montaje: CS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Temperatura de operación: -20°C a 60°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones: 43.6 x 56.3 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Peso: 74.5 gramos</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Óptico</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución: 6 MP
Distancia focal: 2.7 - 13 mm
Control de luz: Vari-focal / Auto iris / DC
Apertura máxima: 108.2° - 35.7°
Formato: 1/2.7"</p></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones: 43.6 x 56.3 mm
Peso: 74.5 g
Montaje: CS
Temperatura de operación: -20°C a 60°C</p></div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Lente varifocal TV2713D6MPIR</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste focal continuo 2.7-13 mm para adaptarse a distintos ángulos de cobertura
Característica 2	Auto iris para exposición automática ante cambios de iluminación
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 60°C en entornos exigentes
Característica 4	Diseño compacto de 43.6 x 56.3 mm para integración en gabinetes reducidos
Característica 5	Peso ultraligero de 74.5 gramos que minimiza carga en mecanismos PTZ
Característica 6	Campo visual amplio de 108.2° a tele de 35.7° para versatilidad de vigilancia