



Letrero de Imagenes LED DUAL / Luz de Salida y Emergencia Integrada / Montaje Universal Pared-Lateral-Techo / Doble Voltaje 120-277 VAC / Batería 6V 4.5Ah / 3W Bajo Consumo

SKU: SFKDC860 Marca: SFIRE Categoría: Puertas de Emergencia

\$713.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<![CDATA[<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 50px; text-align: center;*> <p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 3px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>>SFIRE · Señalización de Emergencia</p> <h2 style='font-size: 42px; font-weight: 300; margin-bottom: 12px; color: inherit; line-height: 1.15;*> La salida siempre visible. </h2> <p style='font-size: 18px; max-width: 650px; margin: 0 auto 30px; opacity: 0.75; color: inherit; line-height: 1.6;*> El SFKDC860 redefine la señalización de emergencia. Doble panel LED con luz de respaldo integrada, montaje universal y una batería que se protege sola. 3 watts. Una vida útil. </p> </div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <div style='text-align: center;*> <div style='font-size: 36px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.1;*>120/277</div> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; color: inherit;*>>VAC Dual</div> </div> <div style='text-align: center;*> <div style='font-size: 36px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.1;*>3 W</div> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; color: inherit;*>>Consumo</div> </div> <div style='text-align: center;*> <div style='font-size: 36px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.1;*>4.5 Ah</div> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; color: inherit;*>>Batería 6V</div> </div> <div style='text-align: center;*> <div style='font-size: 36px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.1;*>3 años</div> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; color: inherit;*>>Garantía</div> </div> <div style='text-align: center;*> <div style='font-size: 36px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.1;*>3 vías</div> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; color: inherit;*>>Montaje</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1: MONTAJE UNIVERSAL ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 50px; margin-bottom: 60px;*> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>>Elécritico</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin-bottom: 14px; color: inherit; line-height: 1.2;*>Pared. Lateral. Techo. Sin concesiones.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.75; color: inherit; line-height: 1.7;*> Un soporte que entiende la realidad de la obra. El housing se encaja a la cubierta con una simple torsióón y el bloqueo de la caja queda firmemente seguro. Sin herramientas extra. Sin dramas. En cualquier orientación que el código exija. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;*> </div></div><!-- ===== PILAR 2: DOBLE VOLTAJE ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 50px; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;*> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>>Elécritico</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin-bottom: 14px; color: inherit; line-height: 1.2;*>De la oficina al almacén. El mismo letrero. </h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.75; color: inherit; line-height: 1.7;*> Operación a 120 ó 277 VAC sin configuraciones ni puentes. Lo conectas y funciona. Solo 3 watts en emergencia: iluminación que cumple sin castigar la factura eécritica. LED indicador y botón de prueba integrados para las verificaciones mensuales que exige la norma. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;*> </div></div><!-- ===== PILAR 3: BATERÍA INTELIGENTE ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 50px; margin-bottom: 60px;*> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>>Respaldo</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin-bottom: 14px; color: inherit; line-height: 1.2;*>Se apaga la luz. Se enciende la confianza.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.75; color: inherit; line-height: 1.7;*> Batería de 6V y 4.5 Ah que mantiene ambos paneles LED encendidos durante la evacuación. Y cuando el voltaje cae por debajo de lo seguro, el circuito se desconecta automáticamente. La batería se protege a sí misma para durar más. Menos reemplazos, menos mantenimiento. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;*> </div></div><!-- ===== PILAR 4: DURABILIDAD ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 50px; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;*> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>>Construcción</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin-bottom: 14px; color: inherit; line-height: 1.2;*>ABS termoplástico. Ligero, resistente, preciso.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.75; color: inherit; line-height: 1.7;*> Carcasa inyectada en una sola pieza que resiste impactos, vibración y el paso del tiempo sin deformarse. Los LEDs van montados directamente en placa de circuito impreso: nada de sockets sueltos, nada de falsos contactos. 30 cm de largo, 4.6 cm de perfil. Compacto donde el espacio escasea. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;*> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 60px;*> <p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px; text-align: center; color: inherit;*>>Dón de se instala</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin-bottom: 30px; text-align: center; color: inherit;*>>Cuatro escenarios. Un letrero.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; text-align: center;*> <svg width='32' height='32' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='1.5' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' style='opacity: 0.6; margin-bottom: 12px;*><rect x='4' y='2' width='16' height='20' rx='2'/*><line x1='8' y1='6' x2='16' y2='6'/*><line x1='8' y1='10' x2='16' y2='10'/*><line x1='8' y1='14' x2='12' y2='14'/*></svg> <p style='font-weight: 600; font-size: 15px; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>>Oficinas Corporativas</p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.6; color: inherit;*>>Pasillos, cubos de escalera y salidas de piso con doble voltaje.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; text-align: center;*> <svg width='32' height='32' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='1.5' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' style='opacity: 0.6; margin-bottom: 12px;*><path d='M3 21h18'/*><path d='M5 21v7h4'/*><path d='M19 21v11'/*></svg> <p style='font-weight: 600; font-size: 15px; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>>Hoteles</p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.6; color: inherit;*>>Corredores y salidas de emergencia con perfil delgado de 4.6 cm.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; text-align: center;*> <svg width='32' height='32' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='1.5' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' style='opacity: 0.6; margin-bottom: 12px;*><rect x='2' y='3' width='20' height='14' rx='2'/*><line x1='8' y1='21' x2='16' y2='21'/*><line x1='12' y1='17' x2='12' y2='21'/*></svg> <p style='font-weight: 600; font-size: 15px; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>>Hospitales</p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.6; color: inherit;*>>Rutas de evacuación críticas con respaldo de batería.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 25px 20px; text-align: center;*> <svg width='32' height='32' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='1.5' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' style='opacity: 0.6; margin-bottom: 12px;*><rect x='2' y='7' width='20' height='14' rx='2'/*><path d='M16 7v5a2 2 0 0-2 2h-4a 2 2 0 0-2 2v-2'/*></svg> <p style='font-weight: 600; font-size: 15px; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>>Centros Comerciales</p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.6; color: inherit;*>>Alto tráfico, montaje versátil en pared, lateral o techo.</p> </div> <div style='text-align: center;*><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 60px;*> <p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; color: inherit;*>>Ficha Técnica</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin-bottom: 30px; text-align: center; color: inherit;*>>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 18px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;*>>Elécritico</div> <div style='padding: 18px 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*> <dl style='margin: 0; display: grid; gap: 10px;*> <div><dt style='font-weight: 600; opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>>Desconexión</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0;*>>Automática por batería baja</dd></div> <div><dt style='font-weight: 600; opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>>Indicador</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0;*>>LED + botón de prueba</dd></div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 18px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;*>>Físico</div> <div style='padding: 18px 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*> <dl style='margin: 0; display: grid; gap: 10px;*> <div><dt style='font-weight: 600; opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>>Compatibilón</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0;*>>BAT-1960LF (6V 4.5Ah)</dd></div> <div><dt style='font-weight: 600; opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>>Soportar 2 lámparas adicionales</dd></div> </div> </div> <div style='text-align: center;*><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; margin-bottom: 40px; padding: 40px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>>SFIRE modelo: SFKDC860</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin-bottom: 14px; color: inherit; line-height: 1.2;*>>Iluminar la salida no es un lujo. Es la ley.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.7; max-width: 500px; margin: 0 auto 20px; color: inherit;*>> Doble panel LED, montaje en tres orientaciones, batería con autoprotección. SFKDC860: el letrero que cumple con la norma sin complicar la instalación. </p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.5; color: inherit;*>>3 años de garantía. Soporte

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------|--|
| Característica 1 | Instalación rápida con carcasa ABS termoplástica inyectada |
| Característica 2 | Montaje universal en pared, lateral o techo sin herramientas adicionales |
| Característica 3 | Operación dual 120/277 VAC con consumo energético de solo 3W |
| Característica 4 | Batería de respaldo 6V 4.5Ah con desconexión automática para protección |
| Característica 5 | LED indicador y botón de prueba integrados para verificación de estado |
| Característica 6 | Diseño compacto para integración discreta en espacios comerciales e industriales |