



Letrero de PRECAUCION para cercas electrificadas (21.8 x 17 cm) / Estireno Serigrafiado 2 Tintas / Protección UV / 4 Perforaciones

SKU: SYSLETV2 Marca: YONUSA Categoría: Postes

\$32.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ===== HERO ===== --><div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>YONUSA · SYSLETV2 · Seguridad Perimetral</p> <h2 style='font-size: 36px; font-weight: 300; margin-bottom: 16px; color: inherit; line-height: 1.2;'> La advertencia que
se ve. Y se obedece. </h2> <p style='font-size: 17px; max-width: 620px; margin: 0 auto; opacity: 0.8; color: inherit;'> Un letrero que no se lee es un letrero que no existe. El SYSLETV2 está diseñado para permanecer legible bajo sol, lluvia y polvo durante años. Serigrafía a 2 tintas sobre estireno con protección UV. 21.8 x 17 cm de advertencia que no se desvanece. </p></div><!-- ===== HERO IMAGE ===== --><div style='margin-bottom: 50px; border-radius: 16px; overflow: hidden;'> </div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);'> <div style='text-align: center;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit;'>2</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit;'>Tintas serigráficas</div> </div> <div style='text-align: center;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit;'>21.8</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit;'>cm de ancho</div> </div> <div style='text-align: center;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit;'>UV</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit;'>Protección solar</div> </div> <div style='text-align: center;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit;'>4</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit;'>Perforaciones</div> </div> <div style='text-align: center;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit;'>1 año</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit;'>Garantía</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1: MATERIAL ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 300; margin-bottom: 12px; color: inherit; line-height: 1.2;'>Estireno que no se rinde.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; color: inherit; line-height: 1.7;'> Desde el invierno de Chihuahua hasta el sol de Sonora. El estireno del SYSLETV2 resiste impacto, humedad y temperaturas extremas sin deformarse. La impresión serigráfica no se pela ni se agrieta con el tiempo. </p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 12px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> </div></div><!-- ===== PILAR 2: VISIBILIDAD ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Visibilidad</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 300; margin-bottom: 12px; color: inherit; line-height: 1.2;'>Rojo, negro y blanco. El código universal del peligro.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; color: inherit; line-height: 1.7;'> Combinación cromática de máximo contraste. A 20 metros, bajo luz directa o en día nublado, el mensaje es inequívoco. La tinta resiste decoloración: el rojo sigue siendo rojo año tras año. </p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; background: rgba(200,40,40,0.08); border-radius: 16px; padding: 40px 30px; text-align: center;'> <svg width='64' height='64' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='1.5' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' style='opacity: 0.6; margin-bottom: 16px;'><path d='M12 2L20h20L12 2z'><line x1='12' y1='9' x2='12' y2='14'><circle cx='12' cy='17' r='0.5'></svg> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Diseño de alto contraste visible a distancia</p> </div></div><!-- ===== PILAR 3: INSTALACION ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Instalación</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 300; margin-bottom: 12px; color: inherit; line-height: 1.2;'>Rojo, negro y blanco. El código universal del peligro.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; color: inherit; line-height: 1.7;'> Cuatro perforaciones de 1/8 de pulgada precalibradas. Sin plantillas, sin medir, sin taladrar el letrero. Esquinas redondeadas que eliminan bordes filosos y facilitan la manipulación durante la puesta en obra. </p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; background: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 16px; padding: 40px 30px; text-align: center;'> <svg width='64' height='64' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='1.5' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' style='opacity: 0.6; margin-bottom: 16px;'><circle cx='12' cy='12' r='3'><path d='M12 2v4'><path d='M12 18v4'><path d='M2 12h4'><path d='M18 12h4'></svg> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>4 perforaciones de 1/8" para montaje rápido</p> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 60px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 24px; text-align: center; color: inherit;'>Casos de uso</p> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 16px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center;'> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Residencial</p> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit; line-height: 1.5;'>Perímetros de casas y condominios con cerca eléctrica.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center;'> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Industrial</p> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit; line-height: 1.5;'>Bodegas, plantas y naves con perímetro electrificado.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center;'> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Agropecuário</p> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit; line-height: 1.5;'>Ranchos y granjas con cercas eléctricas de contención.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center;'> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Estacionamientos, patios de maniobra y accesos restringidos.</p> </div> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 60px;'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 24px; text-align: center; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</p> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 16px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit;'>Físicas</div> <div style='padding: 14px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>Dimensiones21.8 x 17 cm</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>MaterialEstireno</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>EsquinasRedondeadas</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit;'>Impresión</div> <div style='padding: 14px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>TécnicasSerigrafía</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>MontajeInterior / Exterior</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>ProtecciónUV</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>ResistenciaIntemperie</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit;'>Condiciones</div> <div style='padding: 14px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>OrientaciónUna sola vista</div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit;'>Uso</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>MarcaYONUSA</div> </div> </div> </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; margin-bottom: 40px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);'> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>YONUSA · SYSLETV2</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 300; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Cumple con la normativa de señalización para cercas electrificadas. Compatible con cualquier sistema de cerca eléctrica del mercado. </p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tinta resistente a decoloración e intemperie
Característica 2	Protección UV para larga vida útil
Característica 3	Instalación sencilla con 4 perforaciones
Característica 4	Esquinas redondeadas para mayor seguridad
Característica 5	Diseño tricolor de alto impacto visual
Característica 6	Compatible con uso interior y exterior