



Letrero EXTERIOR de Señalización salida "Hombre Corriendo"/ Alto brillo / Uso en pared, lateral o techo / Batería de Respaldo Incluida con hasta 120 minutos de duración

SKU: SF-WSC Marca: SFIRE Categoría: Puertas de Emergencia

\$924.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción del Producto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El Letrero Exterior de Señalización está diseñado para ser utilizado en exteriores, ofreciendo una solución confiable y visible para señalar salidas de emergencia. Con un diseño enfocado en la alta visibilidad, es ideal para entornos donde la claridad es crucial.</p> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño impermeable de policarbonato para uso en entornos húmedos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de plástico con retardante de fuego para mayor seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje universal en pared, techo y lateral. <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de reemplazo de pictogramas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de doble voltaje de 120/220 Vca a 60 Hz. <li style='margin-bottom: 5px;*>Batería de níquel-cadmio de alta temperatura con 24 horas de recarga y 120 minutos de descarga. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra bajo voltaje y sistema de transferencia de estado sólido. </div> <!-- Detalles técnicos --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detalles Técnicos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <!-- Especificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cara: Una sola cara. <li style='margin-bottom: 5px;*>Batería: Ni-cad 1.2V. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de carga: 24 horas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Duración de luz con batería: 120 minutos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo: 0°C a 50°C. </div> <!-- Conectividad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Patrón de montaje: Universal con caja de conexiones incluida. <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de alimentación: 120/220 Vca a 60 Hz con una corriente de 30 mA y potencia de 2.8 W. </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*> Ideal para la señalización de salidas de emergencia en edificios comerciales e industriales, asegurando un entorno seguro. </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua durante cortes de energía por 120 minutos
Característica 2	Montaje flexible en pared, techo o lateral sin adaptadores adicionales
Característica 3	Caja plástica con retardante de fuego para instalaciones seguras
Característica 4	Pictograma intercambiable para diferentes señalizaciones de emergencia
Característica 5	Protección contra bajo voltaje con transferencia automática sólida
Característica 6	Diseño impermeable de policarbonato para entornos húmedos y exteriores