



SKU: SF800MW Marca: SFIRE Categoría: Puertas de Emergencia

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

fuente:'> La luminaria de emergencia SF800M es una solución confiable y versátil diseñada para proporcionar iluminación de emergencia en caso de fallas de energía. Con un voltaje de entrada universal de 120-347VCA, esta luminaria ofrece un suministro de alimentación comutada eficiente y una batería recargable Ni-Cad de 3.6V, libre de mantenimiento y de larga duración. Su diseño flexible permite la instalación en pared, techo o muro, y su carcasa de ABS retardante de llama garantiza la seguridad y durabilidad. </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada universal de 120-347VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería recargable Ni-Cad de 3.6V, libre de mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Recarga en 24 horas después de 2 horas de descarga <li style='margin-bottom: 5px;'>LED SMD 2835 de 0.5W, blanco frío, vida útil de 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de 120 lúmenes en modo de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en pared, techo o muro <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de ABS retardante de llama grado 5VA <li style='margin-bottom: 5px;'>Pictograma de fácil reemplazo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detalles Técnicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Especificaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuraciones disponibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones y Casos de Uso <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios Comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones Industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfecta para garantizar la seguridad en plantas de fabricación, almacenes y áreas de producción <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacios Públicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuada para hospitales, escuelas y otros espacios públicos donde la iluminación de emergencia es esencial </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía de 120 minutos garantizada en falla eléctrica
Característica 2	Voltaje universal 120-347 VCA sin reconfiguración
Característica 3	Pictograma intercambiable para adaptación normativa
Característica 4	Batería Ni-Cd 3.6V libre de mantenimiento operativo
Característica 5	Botón de prueba con indicador LED de estado
Característica 6	Montaje flexible en pared, techo o muro lateral