



Letrero LED DUAL de SALIDA Universal con alto brillo/uso en pared, lateral o techo/Batería de Respaldo Incluida.

SKU: SF820X Marca: SFIRE Categoría: Estaciones y Señalización de Emergencia

\$357.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARCASA</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa ABS termoplástica inyectada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Innovador diseño permite una instalación rápida. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>MONTAJE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Universal (pared, lateral o Techo). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>120/240 VAC Funcionamiento Voltaje Dual. <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de energía: sólo 2.0 watts a 127VCA. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>LÁMPARAS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LEDs montados en la placa del circuito impreso. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>RESPALDO DE BATERÍA</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nickel-Cádmio. <li style='margin-bottom: 5px;'>24 Horas de recarga después de 90 minutos de descarga. <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconexión automática con baja de la batería del voltaje para prevención de daño por la descarga de la batería. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje universal en pared, lateral o techo sin adaptadores adicionales
Característica 2	Autonomía de 90 minutos con batería Ni-Cd de respaldo incluida
Característica 3	Consumo energético de solo 2.0 W a 127 VCA para operación continua económica
Característica 4	Carcasa ABS termoplástica inyectada para resistencia en ambientes exigentes
Característica 5	Protección automática contra descarga profunda de batería
Característica 6	Recarga completa en 24 horas tras ciclo de emergencia